


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: 087B

087B: Proiettore Robin Ø62 per binario a bassa tensione 48V - DALI Powerline

**Codice prodotto**

087B: Proiettore Robin Ø62 per binario a bassa tensione 48V - DALI Powerline

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile miniaturizzato completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V. Realizzato in alluminio pressofuso con sistema di dissipazione passiva. L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI Powerline. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 160° con possibilità di installazione del proiettore su binario 48V sia in posizione "up" che in posizione "down". Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Lente ad alta definizione in materiale termoplastico con possibilità di impiego di accessori aggiuntivi garantisce altri effetti luminosi. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili. Dispositivo di aggancio al binario 48V dotato di doppio blocco meccanico di sicurezza anti caduta.

Installazione

Fissaggio meccanico con adattatore su binario 48V senza bisogno di utensili

Colore

Bianco (01) | Nero (04)


Peso (Kg)

0.73

Cablaggio

Driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI Powerline - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

| | | | |
|--|--------|------------------------------------|--|
| Im di sistema: | 1463.0 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W di sistema: | 20.7 | Voltaggio [Vin]: | 48 |
| Im di sorgente: | 1900 | Codice lampada: | LED |
| W di sorgente: | 19 | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 70.68 | Codice ZVEI: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di vani ottici: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0.0 | Power factor: | Vedi istruzioni di installazione |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 77 | % minima di dimmerazione: | 5 |
| Angolo di apertura [°]: | 15° | Protezione alle sovratensioni: | 0kV Modo comune e 0kV Modo differenziale |
| Indice di resa cromatica: | 90 | Modalità di dimmerazione: | CCR |
| Temperatura colore [K]: | 3500 | Control: | DALI |
| MacAdam Step: | 2 | | |