


View Opti Beam Lens circular

Design iGuzzini / Arup iGuzzini

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: 427B
427B: luminaria circular de cuerpo grande - WW



Código producto
427B: luminaria circular de cuerpo grande - WW

Descripción
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il trif sico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presi n y parte frontal de material termopl stico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Cuerpo  ptico con led en tono de color warm White 3000K CRI90, tecnolog a OPTIBEAM LENS y distribuci n luminosa wall-washer para asegurar una iluminaci n vertical homog nea de la pared. Controlador regulable DALI integrado en caja con sistema semiescamoteable en r il. Posibilidad de instalaci n de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribuci n luminosa, deflector o soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asim trica capaz de evitar la dispersi n de luz par sita en el techo.

Instalaci n
En r il electrificado trif sico/DALI

Colores
Negro (04) | Blanco/Negro (47)

Peso (Kg)
1640

Montaje
raile dali|r il trif sico

Equipo
Incluye componentes regulables DALI integrados en caja semiescamoteable en r il.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t cnicos

Im de sistema:	2181.03	MacAdam Step:	2
W de sistema:	28.3	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Im de la fuente:	3160	C�digo de l�mpara:	LED
W de la fuente:	24	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	77.07	C�digo ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de grupos �pticos:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0.0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Corriente de entrada:	5 A / 50 �s
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	32� / 40�	N�mero m�ximo de luminarias por interruptor autom�tico:	B10A: 31 Luminarias B16A: 50 Luminarias C10A: 52 Luminarias C16A: 85 Luminarias
CRI:	90	Protecci�n al sobrevoltaje:	0kV Modo com�n y 0kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3000	Control:	DALI-2