


Configurazione di prodotto: EK28.41

EK28.41: Incasso a 5 celle - LED - Neutral White - Wide Oval - longitudinale - 12.7W 1065lm - 4000K - Bianco/Oro



EK28.41: Incasso a 5 celle - LED - Neutral White - Wide Oval - longitudinale - 12.7W 1065lm - 4000K - Bianco/Oro

Apparecchio ad incasso miniaturizzato ad incasso rettangolare a 5 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse Wide Oval - emissione asimmetrica ad apertura larga con effetto longitudinale. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Fornito di gruppo di alimentazione dimmerabile DALI collegato all'apparecchio. LED bianco Neutral ad elevato valore di efficienza (lm/W).

ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 37 x 141

Bianco (01) | Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)*

0.3

* Colori a richiesta

incasso a paretelincasso a soffitto

su box di alimentazione; connessioni a vite con morsettiera inclusa

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	1065
W di sistema:	12.7
Im di sorgente:	1500
W di sorgente:	9.9
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	83.9
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71
CRI (minimo):	80

CRI (tipico):	82
Temperatura colore [K]:	4000
MacAdam Step:	3
Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Control:	DALI-2

<p>I_{max}=998 cd</p> <p>C90-270</p>	<p>CIE</p> <p>nL 0.71</p> <p>83-99-100-100-71</p> <p>UGR 16.9-26.6</p> <p>DIN</p> <p>A.61</p> <p>UTE</p> <p>0.71B+0.00T</p> <p>F"1=830</p> <p>F"1+F"2=994</p> <p>F"1+F"2+F"3=1000</p>
--	--