

Última actualización de la información: Julio 2024



Código accesorio

MY03: Fuente de alimentación de corriente constante no dimm. IP20 20W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø17

Descripción

Alimentador electrónico - funcionamiento con corriente constante 500 mA. Protecciones: térmica/cortocircuito - picos de corriente - sobrecargas.

Instalación

instalación remota - incluye ranuras para la fijación con tornillos.

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.09

Dimensiones (mm) (*)

111x52x22

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo

500 mA para empotrables Laser Ø17 - aplicación mín. 1 - aplicación máx. 12. Fijación de los cables con bornes rápidos.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia:	0/50/60	Número máximo de alimentadores por luminaria LED conectables por interruptor:	B10A: 31 Fuentes de alimentación
Corriente Iout [mA]:	500		B16A: 50 Fuentes de alimentación
Corriente de entrada:	5 A / 50 µs		C10A: 52 Fuentes de alimentación C16A: 85 Fuentes de alimentación
		Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial