

Kit d'urgence

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2023



Référence accessoire

MY36: Kit d'urgence **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Le kit comprend le groupe d'alimentation, un convertisseur et une batterie Ni-Mh. L'encastrement raccordé au kit est destiné au fonctionnement en mode secours. Recharge de 12 heures pour durée en secours de 1,5 h / recharge de 24 heures pour durée en secours de 3 h. Le témoin de signalisation fourni doit être positionné à proximité de l'encastrement de secours. D'autres spécifications techniques du mode secours figurent sur la notice.

Installation

Insertion du groupe de secours dans l'ouverture de préparation de l'encastrement (pour la version ronde, une rectification de l'ouverture de préparation, de Ø59 à Ø60 mm est nécessaire.) Le témoin de signalisation exige une ouverture de préparation Ø 12 mm (pour les distances adéquates, consulter la notice).

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

0.75

Câblage

Branchements par connecteurs dédiés L + N / Le + Ne (ligne secours) - branchements du témoin de signalisation, de la batterie et de l'encastrement par bornes à attache rapide.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

