



Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2024

Produktkonfiguration: P962.47

P962.47: Einbauleuchte Frame mit 2 Elementen - LED Neutral White - Wall Washer - DALI - weiss / schwarz

**Produktcode**

P962.47: Einbauleuchte Frame mit 2 Elementen - LED Neutral White - Wall Washer - DALI - weiss / schwarz

Beschreibung

Einbaugerät mit zwei Elementen mit Wall-Washer-Optik für LED-Lampe warm white mit hohem Farbwiedergabeindex. Passives Wärmeableitungssystem. Lampenkörper mit Abstrahlfläche aus Aluminiumdruckguss, Version mit äußerem Anschlagrahmen. Spezifisches optisches System für eine definierte Lichtverteilung an der Wand ohne Schattenbereiche. Die anliegende Position der asymmetrischen Gruppen sorgt für eine grundsätzliche Reduzierung der direkten Blendwirkung, ohne die Qualität der Lichtstrahlung zu beeinträchtigen. Reflektoren - Lichtstromsammel aus hochreinem Aluminium, Schirme - Refraktoren aus PMMA, Abschirmung aus Thermoplast. Die an das Gerät angeschlossene, dimmbare Versorgungseinheit DALI ist im Lieferumfang enthalten.

Installation

Einbaumodell mit Fallschutzfedern aus Stahldraht - Mindeststärke der Zwischendecke 1 mm - Vorbohrung 75 x 145 mm. Zur korrekten Beleuchtung an den Wänden müssen die Entfernungen und Bohrabstände der Installation im Anleitungsbblatt überprüft werden.

Farben

Weiß/Schwarz (47)

Gewicht (Kg)

1

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung


Schnellklemmenanschluss an der Klemmenleiste der Versorgungseinheit - Mit Hilfe der digital-elektronischen Verkabelung ist eine Dimmung mit DALI-Protokoll oder mit Schaltersystem (TOUCH DIM) möglich

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

| | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| Im System: | 1118 | Eingangsspannung [V]: | 230 |
| W System: | 20.3 | Lampencode: | LED |
| Im Lichtquelle: | 2600 | Anzahl Lampen in | 1 |
| W Lichtquelle: | 16 | Leuchtengehäuse: | |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 55.1 | ZVEI-Code: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | Leistungsfaktor: | Sehen Montageanleitung |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 43 (L.O.R.) [%]: | | Einschaltstrom: | 10 A / 200 µs |
| CRI (minimum): | 80 | maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat: | B10A: 18 Leuchten B16A: 30 Leuchten C10A: 31 Leuchten C16A: 51 Leuchten |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Minimaler Dimmwert %: | 1 |
| MacAdam Step: | 2 | Überspannungsschutz: | 5kV Gleichtaktspannung und 4kV Gegentaktspannung |
| Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) | Control: | DALI-2 |

Polardiagramm



Beleuchtungen

| Lux | | | | | | | | | | | | Wall distance = 1m | |
|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|--------------------|--|
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.7 | 3 | 10 | 35 | 119 | 215 | 119 | 35 | 10 | 3 | 0.7 | | |
| 2 | 3 | 9 | 21 | 50 | 124 | 187 | 124 | 50 | 21 | 9 | 3 | | |
| | 5 | 10 | 19 | 45 | 94 | 124 | 94 | 45 | 19 | 10 | 5 | | |
| 1 | 5 | 9 | 17 | 38 | 65 | 79 | 65 | 38 | 17 | 9 | 5 | | |
| | 5 | 8 | 16 | 28 | 42 | 48 | 42 | 28 | 16 | 8 | 5 | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | m | -2 | -1 | | 0 | | 1 | | 2 | 3 | | | |