

**Alimentatore corrente costante DALI IP20 10W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 400 mA -
Dimensioni: 166x30x22 mm**

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023



Codice accessorio

PC73: Alimentatore corrente costante DALI IP20 10W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 400 mA - Dimensioni: 166x30x22 mm

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI a corrente costante I=400 mA 10 W. Ingresso Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz. Uscita SELV. Le caratteristiche del prodotto includono protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovra-temperatura.

Installazione

Compatibile per il foro di inserimento per incassi Laser Ø38 mm - verificare la dimensione in altezza del vano di ingombro (consultare il foglio istruzioni del Laser). Dotato di asole per eventuale fissaggio con viti.

Colore

Indefinito (00)

Dimensione (mm) (*)

166x30x22

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio

Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1.5 mm².)
Serracavo su primario+DALI e secondario.

Note

SELV, EL

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	0/50/60	Numero massimo di alimentatori per apparecchi	B10A: 81 unità di alimentazione
Corrente uscita [mA]:	400	LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B16A: 130 unità di alimentazione C10A: 135 unità di alimentazione C16A: 221 unità di alimentazione
Corrente di spunto (in-rush):	5 A / - µs	% minima di dimmerazione:	1
		Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale