



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Luglio 2024

**Codice accessorio**

PD27: Modulo con multi-sensore DALI-2 lux e movimento - Per iN 60 MMO e Space - Minimal

Descrizione tecnica

Modulo completo di sensore DALI-2 per sistemi di controllo DALI-2 compatibili.

Il sensore rileva il movimento (PIR) e il valore di illuminamento.

L'alimentazione avviene attraverso il bus DALI (consumo 9 mA).

Range dinamico di illuminamento : 1 - 1000 lx.

Angolo di rilevamento del movimento 84°.

Angolo di rilevamento per misurazione della luce 30° - 60° (asimmetrico).

Installazione

Installazione con moduli iN 60 MMO/Space a incasso, plafone e sospensione. Altezza di montaggio min 2.4 m / max 4 m per movimento e max 3 m come sensore di lux + movimento. Fare riferimento al foglio di istruzioni per le posizioni ammesse e se è necessario utilizzare l'accessorio PD37.

Esempio diametro di copertura del movimento: 4.3 m @ h2.4 m di installazione.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

0.39

Cablaggio

Il modulo si alimenta tramite il cablaggio interno dell'apparecchio iN 60 MMO/Space su cui viene agganciato. Il sensore e i relativi apparecchi iN 60 MMO/Space a incasso devono essere controllati da un sistema di controllo DALI-2 compatibile e certificato per il controllo dei sensori.

Note

DALI EN 62386-101 ed.2 (DALI-2) Il sensore utilizzato è certificato DALI-2 parts 101,103,301,303,304

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

Dati tecnici

Control: DALI-2