

Última actualización de la información: Febrero 2023



Código accesorio

PD38: Alimentador 60 W 24 Vcc CV IP66 - Para Underscore InOut Pixel

Descripción

Caja con alimentador de voltaje constante 24 V 60 W.

Cable de conexión de L=4 m con conector para conexión directa al accesorio de derivación X578 del sistema Underscore InOut Pixel.

Longitud máxima de la línea luminosa Underscore InOut Pixel alimentable L=7 m.

Realizado en aluminio extruido con tapones en fundición a presión. Dos soportes de acero inoxidable con ranuras para tornillos permiten la fijación en superficie.

Incluye cables de salida y prensacables de latón niquelado.

Instalación

Montaje en superficie utilizando las 4 ranuras de los soportes.

Colores

Negro (04)


Peso (Kg)

0.75

Dimensiones (mm) (*)

374x57.2x65.5

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.



Equipo

LADO 1:

1 cable de salida L=4000 mm con conector macho para X578 (alimentación)

LADO 2:

1 cable de salida L=1500 mm para alimentación 220-240 Vca (L-N-PE)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP66

Datos técnicos

Frecuencia: 50/60

Protección al sobrevoltaje: 2kV Modo común y 1kV Modo diferencial