

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Configurazione di prodotto: PG62.M6**

PG62.M6: Modulo per binario Superrail 48V - DALI - Warm White - GL - L=1828 - - 27W 3646.5lm - 3000K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente

**Codice prodotto**

PG62.M6: Modulo per binario Superrail 48V - DALI - Warm White - GL - L=1828 - - 27W 3646.5lm - 3000K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente

**Descrizione tecnica**

Prodotto per illuminazione lineare con LED monocromatico Warm White CRI90 completo di adattatore per installazione su binario Superrail 48V. Corpo illuminante General Light (High Output) con ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Corpo principale in alluminio estruso versione Frameless. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili.

**Installazione**

Fissaggio meccanico con adattatore su binario Superrail 48V

**Colore**

Bianco/Nero Trasparente (M6)

**Peso (Kg)**

1.03

**Montaggio**

Binario basso voltaggio

**Cablaggio**

Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	3303	Codice lampada:	LED
W di sistema:	25	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im di sorgente:	4290	Codice ZVEI:	LED
W di sorgente:	25	Numero di vani ottici:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	132.1	Corrente LED [mA]:	77
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	63	% minima di dimmerazione:	5
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
CRI (minimo):	90	Modalità di dimmerazione:	CCR
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	DALI
MacAdam Step:	3		

**Polare**

Imax=3480 cd C75-255		Lux				
90°	180°	90°	h	d1	d2	Em Emax
			4	4.6	4.6	167 212
			8	9.2	9.2	42 53
			12	13.8	13.9	19 24
			16	18.4	18.5	10 13

# Isolux

