

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Configurazione di prodotto: RT97+RU45+PS97**

PS97: Piastra con Led Neutral White - Downlight - General Light HO - DALI - L=598

**Codice prodotto**

PS97: Piastra con Led Neutral White - Downlight - General Light HO - DALI - L=598

**Descrizione tecnica**

Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale da abbinare all'apposito schermo Opale (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Prodotto completo di schermo riflettente "Furukawa" che ne aumenta ulteriormente l'efficienza. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

**Installazione**

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

0.62

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1739.0	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	12.6	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	2350	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	11	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	138.02	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	95° / 100°	Control:	DALI-2