



Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

#### Produktkonfiguration: RU15.01+PS99.01+RU50.38

RU15.01: Lichtbandmodul Minimal Down - Wand- oder Pendelleuchte - für opalen Streuschirm oder MPO - L=597 - weiss

PS99.01: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - General Light HO - DALI - L=598 - 12.6W 1428.2lm - 3500K - CRI 90 - weiss

RU50.38: Einzelblende Opal L=1200 (GL) - Opalfarben



#### Produktcode

RU15.01: Lichtbandmodul Minimal Down - Wand- oder Pendelleuchte - für opalen Streuschirm oder MPO - L=597 - weiss

#### Beschreibung

Profil aus stranggepresstem Aluminium in Ausführung Minimal (Frameless) für Anwendung als Wand- oder Pendelleuchte Vorgerüstet für die Verwendung des Einzel- oder Roll-Blendschutzes (für Lichtbandsysteme) sowohl als opaler als auch Mikropismenschirm. Ausführung mit Vorrüstung für Downlight-Lichtaustritt.

#### Installation

Installation als Wand- oder Pendelleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör.

#### Farben

Weiß (01)

#### Verkabelung

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen und Blendschutzlösungen vorgerüstet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Produktcode

PS99.01: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - General Light HO - DALI - L=598 - 12.6W 1428.2lm - 3500K - CRI 90 - weiss

#### Beschreibung

Befestigungsplatte LED 3500K mit Direktausstrahlung (Down). Version High Output (HO) für Allgemeinbeleuchtungsprofile zur Kombination mit dem entsprechenden Opalen Diffusor (Einzel- oder Rollschirm), separat bestellbar. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Produkt komplett mit Reflektorschirm „Furukawa“, der die Lichtausbeute vergrößert. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel

#### Installation

Mühele Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

#### Farben

Weiß (01)

#### Gewicht (Kg)

0.62

#### Verkabelung

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Zubehörcode

RU50.38: Einzelblende Opal L=1200 (GL) - Opalfarben

#### Beschreibung

Biegsame opale Einzelblende für Reihensysteme L=1200, Optik General Light -

#### Installation

mit Einrastsystem über entsprechende Federn am Profil

#### Farben

Opalfarben (38)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

#### Technische Daten

Im System:	1428	Farbtemperatur [K]:	3500
W System:	12.6	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	1930	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	11	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	113.3	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	90	Control:	DALI-2

#### Polardiagramm

