Laser Blade

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: Q936
Q936: Encastré Frame à 5 cellules - General Lighting Pro - DALI

Référence produit
Q936: Encastré Frame à 5 cellules - General Lighting Pro - DALI

Description technique
Appareil encastrable rectangulaire à 5 éléments optiques pour sources LED - optiques fixes avec réflecteurs Opti-Beam à haute définition en matière thermoplastique métallisée, intégrés en position renfoncée à l'écran anti-éblouissement. Corps principal à surface rayonnante en aluminium moulé sous pression, version avec cadre de finition. La finition entièrement blanche et la technologie brevetée du système optique garantissent un flux lumineux élevé, uniforme et optimisé par un filtre diffuseur spécial qui limite nettement l'éblouissement direct. Fourni avec groupe d'alimentation électronique gradable DALI raccordé à l'appareil.

Installation
À encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - ouverture de préparation 37 x 141

Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01)	0.3



Montage
encastré mural|encastré au plafond

Câblage
Sur boîtier d'alimentation, avec assemblages à raccord rapide.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP23

Données techniques

Im du système:	825.0
W du système:	13.0
Im source:	1100
W source:	9.9
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	63.46
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75
Angle d'ouverture [°]:	48°
IRC:	90
Température de couleur [K]:	3000
MacAdam Step:	3

Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	20 A / 50 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 50 appareils B16A: 80 appareils C10A: 83 appareils C16A: 136 appareils
% minimum de gradation:	1
Protection de surtension:	0kV Mode commun e 0kV Mode différenciel
Control:	DALI-2