

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

Produktkonfiguration: QA96+QB24.01+N1+INCA

QA96: AnfangsmodulMinimal Up / DownAllgemeinbeleuchtungL 1208

QB24.01: Platte Up / Down LO - ON-OFF - Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral - L 1196 - 22W 4050lm - 4000K - weiss

N1:

INCA: eingebaut

Produktcode

QA96: AnfangsmodulMinimal Up / DownAllgemeinbeleuchtungL 1208

Beschreibung

Anfangsprofil aus stranggepresstem Aluminium - Version Minimal (frameless), flächenbündige Deckeninstallation, vorgerüstet für die direkte und indirekte Lichtemission (Lichtflussverteilung zirka 70% Down / 30% Up); unterer opaler Schirm aus Metacrylat für eine diffuse Lichtausstrahlung mit Vorrüstung für die Verbindung mehrerer Längsprofile mittels Überlagerung. Streuschirm für die obere Lichtausstrahlung aus Metacrylat.

Installation

Installation als Pendelleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Anfangsmodule können bei den verschiedenen Versionen unabhängig eingesetzt werden; sie werden mit den zum Zubehör gehörenden Endstücken und dem vorgesehenen LED-Modul ergänzt.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Aluminium (12)

Gewicht (Kg)

2.35

Montage

Pendelleuchte

Verkabelung

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

Anmerkungen

Achten Sie auf die Konfiguration des Systems: Um Lichtbänder zu erzeugen, müssen Zwischenmodule verwendet werden - am Anfang bzw. am Ende des Lichtbands muss immer ein Anfangsmodul installiert sein, um die Reihenmontage abzuschließen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Produktcode**

QB24.01: Platte Up / Down LO - ON-OFF - Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral - L 1196 - 22W 4050lm - 4000K - weiss **Warnung!**

Code eingestellt

Beschreibung

LED-Modul vorgerüstet für die Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenmodulen des Systems. Up + Down Lichtverteilung - Version Low Output für Profile zur Allgemeinbeleuchtung (mit unterem, opalem Streuschirm). Integrierte elektronische Versorgungsanlage. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium; Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Neutral 4000K.

Installation

Mühelose Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

1.6

Verkabelung

Leichtes Zusammenfügen der angrenzenden Module mit Schnellanschlussklemmen. Komplett mit integrierter Versorgungseinheit ON-OFF - nicht dimmbar.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	2835	CRI:	80
W System:	25	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	4050	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	22	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	113.4	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	801	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 70 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

