

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

**Produktkonfiguration: QB13+QZ61.01**

QB13: Platte Down LO - DALI - Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral - L 896

QZ61.01: Modul für Reiheninstallation - Minimal Down - Allgemeinbeleuchtung - L 898 - TP(a) - weiss

**Produktcode**

QB13: Platte Down LO - DALI - Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral - L 896

**Beschreibung**

LED-Modul vorgerüstet für die Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenmodulen des Systems. Down Lichtverteilung - Version Low Output für Profile zur Allgemeinbeleuchtung (mit unterem, opalem Streuschirm). Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium; Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Neutral 4000K.

**Installation**

Mühevolle Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

**Farben**

Neutral (00)

**Gewicht (Kg)**

0.99

**Verkabelung**

Leichtes Zusammenfügen der angrenzenden Module mit Schnellanschlussklemmen. Komplett mit integriertem dimmbarem DALI-Vorschaltgerät (digital).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Produktcode**

QZ61.01: Modul für Reiheninstallation - Minimal Down - Allgemeinbeleuchtung - L 898 - TP(a) - weiss

**Beschreibung**

Zwischenprofil aus stranggepresstem Aluminium für die - Version Minimal (rahmenlos) deckenbündiger Einbau; ermöglicht Reihenschaltung in Kombination mit dem Anfangsprofil (notwendig) und weiteren Zwischenprofilen. Polycarbonatschirm für diffuse Allgemeinbeleuchtung konform zur Norm TP(a); der Schirm ist für die Verbindung durch Überlappung mehrerer Längen vorgerüstet.

**Installation**

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör; mechanisches System für den Anschluss der Reihenprofile im Lieferumfang enthalten..

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

1.66

**Montage**

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte


**Verkabelung**

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

**Anmerkungen**

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Lichtreihen können anhand der Zwischenmodule zusammengestellt werden; um eine Reiheninstallation korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden..

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System: 1292

W System: 11

Im Lichtquelle: 2050

W Lichtquelle: 11

Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): 117.4

Im im Notlichtbetrieb: -

abgegebener Lichtstrom bei/ 0

über einem Winkel von 90°

[lm]:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 63

(L.O.R.) [%]:

CRI (minimum): 80

Farbtemperatur [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Lampencode: LED

Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: 1

ZVEI-Code: LED

Anzahl Leuchtengehäuse: 1

Control: DALI-2

Polardiagramm

