

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: QB15+QZ66.01

QB15: Piastra - Down - Luce Generale L O - DALI - LED Neutral - L 3588
QZ66.01: Modulo iniziale - Frame Down - Luce Generale - L 3596 - TP(a) - Bianco

Codice prodotto

QB15: Piastra - Down - Luce Generale L O - DALI - LED Neutral - L 3588

Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili intermedi del sistema, particolarmente indicato per linee luminose di lunghezza rilevante. Emissione down - versione Low Output per profili Luce Generale (con schermo opale diffusore). Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Neutral 4000K.

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

| Colore | Peso (Kg) |
|-----------------|-----------|
| Indefinito (00) | 3.8 |

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Note

Attenzione: il modulo luminoso a lunghezza tripla è adattabile sia ai profili iniziali - L 3594 - per applicazioni indipendenti (stand-alone) che ai profili intermedi - L 3594 - per applicazioni in fila continua.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

QZ66.01: Modulo iniziale - Frame Down - Luce Generale - L 3596 - TP(a) - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Frame con cornice di battuta; schermo in policarbonato per luce generale diffusa conforme alla norma TP(a); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente (stand-alone), completati con testate accessorie e modulo LED previsto L 3588.

| Colore | Peso (Kg) |
|-------------|-----------|
| Bianco (01) | 7.4 |

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto


Cablaggio

Predisposto esclusivamente per alloggiamento dei moduli LED a lunghezza tripla L 3588.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

| | | | |
|--|-------|------------------------------------|--------|
| Im di sistema: | 5103 | CRI (minimo): | 80 |
| W di sistema: | 45 | Temperatura colore [K]: | 4000 |
| Im di sorgente: | 8100 | MacAdam Step: | 3 |
| W di sorgente: | 45 | Codice lampada: | LED |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 113.4 | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Im in modalità emergenza: | - | Codice ZVEI: | LED |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0 | Numero di vani ottici: | 1 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 63 | Control: | DALI-2 |

Polare

