

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Configurazione di prodotto: QB15+QA87.01**

QB15: Piastra - Down - Luce Generale L O - DALI - LED Neutral - L 3588  
QA87.01: Modulo iniziale - Frame Down - Luce Generale - L 3596 - Bianco

**Codice prodotto**

QB15: Piastra - Down - Luce Generale L O - DALI - LED Neutral - L 3588

**Descrizione tecnica**

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili intermedi del sistema, particolarmente indicato per linee luminose di lunghezza rilevante. Emissione down - versione Low Output per profili Luce Generale (con schermo opale diffusore). Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Neutral 4000K.

**Installazione**

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

**Colore**

Indefinito (00)

**Peso (Kg)**

3.8

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

**Note**

Attenzione: il modulo luminoso a lunghezza tripla è adattabile sia ai profili iniziali - L 3594 - per applicazioni indipendenti (stand-alone) che ai profili intermedi - L 3594 - per applicazioni in fila continua.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice prodotto**

QA87.01: Modulo iniziale - Frame Down - Luce Generale - L 3596 - Bianco

**Descrizione tecnica**

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Frame con cornice di battuta; schermo in metacrilato opale per luce generale diffusa; predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

**Installazione**

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente (stand-alone), completati con testate accessorie e modulo LED previsto L 3588.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

7.4

**Montaggio**

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto


**Cablaggio**

Predisposto esclusivamente per alloggiamento dei moduli LED a lunghezza tripla L 3588.

**Note**

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema: 6156

W di sistema: 45

Im di sorgente: 8100

W di sorgente: 45

Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 136.8

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 0

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 76

CRI (minimo): 80

Temperatura colore [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Codice lampada: LED

Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Control: DALI-2

Polare

