

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

**Produktkonfiguration: QB22+QZ59.01**

QB22: Platte Down LO - DALI - Allgemeinbeleuchtung - LED Warm - L 1196

QZ59.01: Anfangsmodul - Minimal Down - Allgemeinbeleuchtung - L 2397 - TP(a) - weiss

**Produktcode**

QB22: Platte Down LO - DALI - Allgemeinbeleuchtung - LED Warm - L 1196

**Beschreibung**

LED-Modul vorgerüstet für die Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenmodulen des Systems. Down Lichtverteilung - Version Low Output für Profile zur Allgemeinbeleuchtung (mit unterem, opalem Streuschirm). Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium; Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Warm 3000K.

**Installation**

Mühelose Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

**Farben**

Neutral (00)

**Gewicht (Kg)**

1.28

**Verkabelung**

Leichtes Zusammenfügen der angrenzenden Module mit Schnellanschlussklemmen. Komplett mit integriertem dimmbarem DALI-Vorschaltgerät (digital).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Produktcode**

QZ59.01: Anfangsmodul - Minimal Down - Allgemeinbeleuchtung - L 2397 - TP(a) - weiss

**Beschreibung**

Anfangsprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Minimal (rahmenlos) für deckenbündigen Einbau, Schirm aus Polycarbonat für Allgemeinbeleuchtung konform zur Norm TP(a); Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung.

**Installation**

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Anfangsmodule können bei den verschiedenen Versionen unabhängig eingesetzt werden; sie werden mit den zum Zubehör gehörenden Endstücken und dem vorgesehenen LED-Modul ergänzt.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

4.7

**Montage**

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

**Verkabelung**

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

**Anmerkungen**


Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Lichtreihen können anhand der Zwischenmodule zusammengestellt werden; um eine Reiheneinrichtung korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden..

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System: 3182  
W System: 30  
Im Lichtquelle: 5050  
W Lichtquelle: 30  
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): 106.1  
Im im Notlichtbetrieb: -  
abgegebener Lichtstrom bei/ 0  
über einem Winkel von 90°  
[lm]:  
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 63  
(L.O.R.) [%]:

CRI (minimum): 80  
Farbtemperatur [K]: 3000  
MacAdam Step: 3  
Lampencode: LED  
Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: 1  
ZVEI-Code: LED  
Anzahl Leuchtengehäuse: 1  
Control: DALI-2



Polardiagramm

