

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Configurazione di prodotto: QB55+QZ68.01**

QB55: Piastra - Down - Luce Generale H O - DALI - LED Warm - L 3588

QZ68.01: Modulo per fila continua - Frame Down - Luce Generale - L 3596 - TP(a) - Bianco

**Codice prodotto**

QB55: Piastra - Down - Luce Generale H O - DALI - LED Warm - L 3588

**Descrizione tecnica**

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili intermedi del sistema, particolarmente indicato per linee luminose di lunghezza rilevante. Emissione down - versione High Output per profili Luce Generale (con schermo opale diffusore). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Warm 3000K.

**Installazione**

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

**Colore**

Indefinito (00)

**Peso (Kg)**

3.8

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile digitale DALI.

**Note**

Attenzione: il modulo luminoso a lunghezza tripla è adattabile sia ai profili iniziali - L 3594 - per applicazioni indipendenti (stand-alone) che ai profili intermedi - L 3594 - per applicazioni in fila continua.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Codice prodotto**

QZ68.01: Modulo per fila continua - Frame Down - Luce Generale - L 3596 - TP(a) - Bianco

**Descrizione tecnica**

Profilo intermedio in estrusione di alluminio - versione Frame con cornice di battuta; permette di ottenere file continue in abbinamento con il profilo iniziale (necessario) ed ulteriori intermedi. Schermo in policarbonato per luce generale diffusa conforme alla norma TP(a); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

**Installazione**

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo; sistemi meccanici di connessione tra profili conseguenti inclusi nella confezione.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

7.4

**Montaggio**

incasso a soffitto|sospeso a soffitto


**Cablaggio**

Predisposto esclusivamente per alloggiamento dei moduli LED a lunghezza tripla L 3588.

**Note**

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	7340	CRI (minimo):	80
W di sistema:	67	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	11650	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	67	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	109.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	63	Control:	DALI-2

Polare

