



Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: QG10

QG10: Ø 225 mm - neutral white - INVERSOR - UGR<19



Código producto

QG10: Ø 225 mm - neutral white - INVERSOR - UGR<19

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en color gris. Luminaria equipada con led en tono de color neutral white (4000K). Emisión luminosa UGR<19 L<3000 cd/mq ideal para espacios con videoterminales. Luminaria con inversor para luz de seguridad.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 20 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

1.68

Montaje

en el techo

Equipo

luminaria con INVERSOR

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	3948.0	MacAdam Step:	2
W de sistema:	40.7	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Im de la fuente:	4700	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	32	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	97.0	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Corriente de entrada:	19.4 A / 250 µs
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	64°	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 13 Luminarias B16A: 21 Luminarias C10A: 21 Luminarias C16A: 35 Luminarias
CRI:	90	Protección al sobrevoltaje:	0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	4000	Control:	On/off