


Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: QL77
QL77: Ø887mm - warm white - Opal - DALI



Código producto
QL77: Ø887mm - warm white - Opal - DALI

Descripción
Luminaria circular para instalación de superficie con posibilidad de instalación empotrable y de suspensión mediante el accesorio a pedir por separado. Emisión up/down para utilizar lámparas LED warm white 3000K . El cuerpo óptico está compuesto por un marco de aluminio extruido pintado, un apantallamiento difusor de metacrilato satinado para emisión de luz general y un fondo de cierre posterior de chapa. El controlador está situado en la parte superior del producto

Instalación
De superficie. Empotrable o en suspensión mediante accesorio a pedir por separado

| | |
|--------------------------|------------------|
| Colores | Peso (Kg) |
| Blanco (01) Negro (04) | 12.1 |

Montaje
a la pared/en el techo

Equipo
Los cables eléctricos utilizados se han realizado en material libre de halógenos. (cables que no contienen materiales halógenos y que en caso de incendio no emiten gases tóxicos ni gases corrosivos y emiten una baja cantidad de humos opacos).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



| Datos técnicos | | |
|---|-------|--|
| Im de sistema: | 11743 | Temperatura de color [K]: 3000 |
| W de sistema: | 90.8 | MacAdam Step: 3 |
| Im de la fuente: | 15250 | Life time (vida útil) LED 1: 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W de la fuente: | 85 | Código de lámpara: LED |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 129.3 | Número de lámparas por grupo óptico: 1 |
| Im en modo emergencia: | - | Código ZVEI: LED |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]: | 209 | Número de grupos ópticos: 1 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 77 | Control: DALI-2 |
| CRI (mínimo): | 80 | |

