


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Configurazione di prodotto: R531.83+QX48.01**

R531.83: iN60 Space - Modulo LED - L 1192 - emissione DOWN - Luce Generale - neutral - dimmerabile DALI - Trasparente / nero  
QX48.01: iN60 MMO - Modulo Down - Minimal - L= 1192 - Bianco



**Codice prodotto**

R531.83: iN60 Space - Modulo LED - L 1192 - emissione DOWN - Luce Generale - neutral - dimmerabile DALI - Trasparente / nero

**Descrizione tecnica**

Modulo LED concepito per alloggiamento nei profili predisposti del sistema iN60 - distribuzione luminosa down - composto da raster emittente, dispositivo sorgente e componentistica di funzionamento. Versione per emissione a luce generale ad alta efficienza.

Raster in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catadiottrico (ottica brevettata Opti Beam Diamond) - senza trattamenti galvanici - abbinato ad una cover in PP con finitura lucida e allo schermo diffusore supplementare. Il sistema ottico risultante genera un'emissione luminosa estremamente elegante e professionale. Driver dimmerabile DALI integrato.

**Installazione**

Inserimento del modulo sui vani con sistema meccanico easy-push (molle a scatto in acciaio).

**Colore**

Nero Trasparente (83)

**Peso (Kg)**

0.93

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido in entrata. Modulo LED completo di alimentazione DALI integrata. I cavi elettrici piegati sono realizzati in materiale "halogen free".

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Codice prodotto**

QX48.01: iN60 MMO - Modulo Down - Minimal - L= 1192 - Bianco

**Descrizione tecnica**

Il profilo L=1192 mm è realizzato in estrusione di alluminio. Questa è la versione minimal per emissione down. Il prodotto è utilizzabile per applicazioni ad incasso a plafone e a sospensione; sia per la versione stand alone sia per l'utilizzo in file continue.

**Installazione**

Applicabile ad incasso tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli vanno completati con testate di chiusura e raster con LED ordinabili separatamente.

**Colore**

Bianco (01)


**Peso (Kg)**

2

**Montaggio**

incasso a soffitto|a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	3726	CRI (minimo):	80
W di sistema:	24	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	5250	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	24	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	155.3	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Control:	DALI-2

Polare

