

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: R546.D8+QX51.01

R546.D8: iN60 Space - Modulo LED - L 1192 - emissione UP (40%) DOWN (60%) - UGR < 19 - neutral - DALI - Bianco / trasparente
QX51.01: iN60 MMO - Modulo Up and Down - Minimal - L= 1192 - 4000K - CRI 80 - Bianco

**Codice prodotto**

R546.D8: iN60 Space - Modulo LED - L 1192 - emissione UP (40%) DOWN (60%) - UGR < 19 - neutral - DALI - Bianco / trasparente

Descrizione tecnica

Modulo LED concepito per alloggiamento nei profili predisposti del sistema iN60 - distribuzione luminosa Up (40%) / Down (60%) - composto da raster emittente, dispositivo sorgente e componentistica di funzionamento. UP: schermo diffusore sagomato in PC traslucido. DOWN: emissione a luminanza controllata UGR < 19 - conforme alla norma per impiego in ambienti con uso di videotermini. Raster in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catadiottrico (ottica brevettata Opti Beam Diamond) - senza trattamenti galvanici - abbinato ad una cover in PP con finitura lucida e allo schermo diffusore supplementare. Il sistema ottico risultante genera un'emissione luminosa estremamente elegante e professionale. Driver dimmerabile DALI integrato.

Installazione

Inserimento del modulo sui vani con sistema meccanico easy-push (molle a scatto in acciaio).

Colore

Bianco Trasparente (D8)

Peso (Kg)

0.93

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido in entrata. Modulo LED completo di alimentazione DALI integrata. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale "halogen free".

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice prodotto**

QX51.01: iN60 MMO - Modulo Up and Down - Minimal - L= 1192 - 4000K - CRI 80 - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo in estruso di alluminio L= 1192 del sistema iN60 MMO da aggregare con articolo raster specifico per emissione up/down. Il raster può essere scelto tra due potenze diverse low output e high output. Per conoscere i dati del flusso luminoso fare riferimento al codice raster selezionato considerando che la ripartizione è 40% up e 60% down. Questa è la versione minimal per emissione up (4000K e CRI80) e down. Il prodotto è utilizzabile per applicazioni a sospensione; sia nella versione stand alone sia quando il prodotto è utilizzato in file continue.

Installazione

Applicabile a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli vanno completati con testate di chiusura e raster con LED ordinabili separatamente.

Colore

Bianco (01)



Peso (Kg)

2

Montaggio

incasso a soffitto|a parete|sospeso a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	3112	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	19	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	3750	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	17	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	163.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	1021	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

