


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RT85.S3

RT85.S3: Corps éclairant L=880 - DALI intégré - Optique Very Wide Flood (Down) - 62.3W 7743lm - 2700K - CRI 90 - Blanc/Noir/Noir Transparent

**Référence produit**

RT85.S3: Corps éclairant L=880 - DALI intégré - Optique Very Wide Flood (Down) - 62.3W 7743lm - 2700K - CRI 90 - Blanc/Noir/Noir Transparent

Description technique

Corps éclairant en aluminium extrudé peint, collerette et embouts en matière thermoplastique moulée par injection. Optique Very Wide Flood (80°) en version Space Opti-Diamond (PMMA) avec cache postérieur en version blanche (Blanc transparent) ou noire (Noir transparent). Alimentation gradable DALI intégrée à source LED (Mid-Power) monochrome 2700K IRC90 à émission directe.

Installation

De type rail à tension de réseau

Coloris


Blanc/Noir/Noir Transparent (S3)

Poids (Kg)


2.73

Montage


rail dali|fixé à un rail 3 allumages



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système:	7800	Code Lampe:	LED
W du système:	66	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im source:	10000	Code ZVEL:	LED
W source:	66	Nombre de groupes optiques:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	118.2	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Im en mode secours:	-	Courant d'appel:	10 A / - µs
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 12 appareils B16A: 20 appareils C10A: 20 appareils C16A: 34 appareils
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	% minimum de gradation:	1
IRC (minimum):	90	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	2700	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

Polaire

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	56	61	58	58	55	70
1.0	70	66	63	61	65	62	62	59	76
1.5	75	72	69	67	71	69	68	65	84
2.0	78	75	74	72	74	73	72	69	89
2.5	79	78	76	75	76	75	74	72	92
3.0	81	79	78	77	78	77	76	74	94
4.0	82	81	80	79	79	79	77	75	96
5.0	82	82	81	80	80	79	78	76	97

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 10000 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.:											
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	10.3	17.0	10.5	17.2	17.5	15.4	10.1	15.7	10.4	10.0
	3H	10.2	10.8	10.5	17.1	17.4	15.3	15.9	15.0	10.2	10.5
	4H	10.1	10.7	10.4	17.0	17.3	15.2	15.8	15.5	10.1	10.4
	6H	10.0	10.6	10.4	10.9	17.2	15.1	15.7	15.5	10.0	10.3
	8H	10.0	10.6	10.4	10.9	17.2	15.1	15.6	15.5	10.0	10.3
	12H	10.0	10.5	10.4	10.8	17.2	15.1	15.6	15.4	15.9	10.3
4H	2H	10.1	10.7	10.4	10.9	17.3	15.2	15.8	15.0	10.1	10.4
	3H	15.9	10.5	10.3	10.8	17.1	15.1	15.6	15.5	10.0	10.3
	4H	15.9	10.3	10.3	10.7	17.1	15.0	15.5	15.4	15.8	10.2
	6H	15.8	10.2	10.3	10.6	17.0	14.9	15.3	15.4	15.7	10.2
	8H	15.8	10.2	10.3	10.6	17.0	14.9	15.3	15.3	15.7	10.1
	12H	15.8	10.1	10.2	10.5	17.0	14.9	15.2	15.3	15.6	10.1
8H	4H	15.8	10.1	10.2	10.5	17.0	14.9	15.3	15.4	15.7	10.1
	6H	15.7	10.0	10.2	10.5	10.9	14.9	15.2	15.3	15.6	10.1
	8H	15.7	15.9	10.2	10.4	10.9	14.8	15.1	15.3	15.5	10.0
	12H	15.7	15.9	10.2	10.4	10.9	14.8	15.0	15.3	15.5	10.0
12H	4H	15.7	10.0	10.2	10.5	10.9	14.9	15.2	15.4	15.7	10.1
	6H	15.7	15.9	10.2	10.4	10.9	14.8	15.1	15.3	15.5	10.0
	8H	15.6	15.9	10.1	10.3	10.9	14.8	15.0	15.3	15.5	10.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.6 / -8.7					3.8 / -9.6				
	1.5H	0.3 / -9.7					0.2 / -10.3				
	2.0H	0.3 / -10.3					0.2 / -10.6				