

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

### Configurazione di prodotto: RU15.01+RU99.01+RU50.38

RU15.01: Modulo lineare Minimal Down - Superficie o Sospensione - per schermo Opale o MPO - L=597 - Bianco

RU99.01: Piastra con Led Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L=598 - 8.7W 1033.5lm - 4000K - Bianco

RU50.38: Schermo singolo Opale L=1200 (GL) - Opalino



### Codice prodotto

RU15.01: Modulo lineare Minimal Down - Superficie o Sospensione - per schermo Opale o MPO - L=597 - Bianco

### Descrizione tecnica

Profilo in estrusione di alluminio versione Minimal (Frameless) per applicazione plafone o sospensione. Predisposizione all'utilizzo dello schermo singolo o rolla (per versioni fila continua) sia Opale che Microprismato (MPO). Versione con predisposizione alla Luce diretta (Down).

### Installazione

Applicabile a plafone o sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente.

### Colore

Bianco (01)

### Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED e degli schermi previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Codice prodotto

RU99.01: Piastra con Led Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L=598 - 8.7W 1033.5lm - 4000K - Bianco

### Descrizione tecnica

Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down). Versione Low Output (LO) per profili Luce Generale da abbinare all'apposito schermo Opale (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

### Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

### Colore

Bianco (01)

### Peso (Kg)

0.62

### Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli consecutivi. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Codice accessorio

RU50.38: Schermo singolo Opale L=1200 (GL) - Opalino

### Descrizione tecnica

Schermo singolo Opale flessibile per composizione L=1200 - ottica General Light -

### Installazione

ad incastro tramite apposite molle presenti sul profilo

### Colore

Opalino (38)

### Note

Versione TPa disponibile su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

#### Dati tecnici

Im di sistema:	1034	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	8.7	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1590	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	7.1	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	118.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Control:	DALI-2

#### Polare

