

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: RU00+RU45+RV14

RV14: Befestigungsplatte mit Led Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L=1196

**Produktcode**

RV14: Befestigungsplatte mit Led Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L=1196

Beschreibung

Befestigungsplatte LED Neutral White mit Direktausstrahlung (Down). Version Low Output (LO) für Allgemeinbeleuchtungsprofile zur Kombination mit dem entsprechenden Opalen Diffusor (Einzel- oder Rollschirm), separat bestellbar. Mit der strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel

Installation

Mühevolle Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.83

Verkabelung

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

| | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Im System: | 1735.5 | CRI: | 90 |
| W System: | 16.3 | Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Im Lichtquelle: | 2670 | MacAdam Step: | 3 |
| W Lichtquelle: | 14 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 106.47 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtengenhäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0.0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 65 (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtengenhäuse: | 1 |
| Abstrahlwinkel [°]: | 97° / 102° | Control: | DALI-2 |