


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RW97+RU45

RW97: Modulo angolare incasso Minimal - Neutral White - Down - General Light LO - DALI

**Codice prodotto**

RW97: Modulo angolare incasso Minimal - Neutral White - Down - General Light LO - DALI

Descrizione tecnica

Elemento angolare ad incasso per profili in versione Minimal; comprensivo di modulo LED Neutral White versione Low Output (LO) General Light. Alimentazione dimmerabile DALI integrata con cablaggio passante per file continue. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Elemento con luce non comprensivo di schermo ma compatibile con schermi Opali sia a rolla che singoli.

Installazione

Ad incasso

Colore

Alluminio (12)

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

| | | | |
|--|------------|--|--|
| Im di sistema: | 2054.0 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W di sistema: | 16.3 | Codice lampada: | LED |
| Im di sorgente: | 1580 | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| W di sorgente: | 7 | Codice ZVEI: | LED |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 126.01 | Numero di vani ottici: | 2 |
| Im in modalità emergenza: | - | Power factor: | Vedi istruzioni di installazione |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0.0 | Corrente di spunto (in-rush): | 18 A / 250 µs |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 65 | Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico: | B10A: 21 apparecchi B16A: 34 apparecchi C10A: 35 apparecchi C16A: 57 apparecchi |
| Angolo di apertura [°]: | 97° / 102° | % minima di dimmerazione: | 1 |
| Indice di resa cromatica: | 80 | Protezione alle sovratensioni: | 0kV Modo comune e 0kV Modo differenziale |
| Temperatura colore [K]: | 4000 | Control: | DALI-2 |
| MacAdam Step: | 3 | | |