

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

### Configuration du produit: RZ74.M6

RZ74.M6: Module pour rail Superrail 48V - DALI - Neutral White - UGR< 19 - L=916 - - 6.9W 935lm - 4000K - CRI 90 - Blanc/Noir Transparent



### Référence produit

RZ74.M6: Module pour rail Superrail 48V - DALI - Neutral White - UGR< 19 - L=916 - - 6.9W 935lm - 4000K - CRI 90 - Blanc/Noir Transparent

### Description technique

Produit d'éclairage linéaire avec LED monochromatique Neutral White CRI90, avec adaptateur pour montage sur rail Superrail 48V. Corps éclairant UGR<19 à luminance contrôlée ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ) idéal pour les environnements avec l'utilisation de terminaux vidéo. Optique Space Opti-Diamond disponible en version avec cache Blanc (Blanc transparent) ou Noir (Noir transparent). L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC à fonction gradable DALI. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque module lumineux installé sur le rail. Corps principal en aluminium extrudé version Frameless. Système rapide de branchement électrique et mécanique de l'adaptateur sur le rail sans nécessité d'outils.

### Installation

Fixation mécanique avec adaptateur sur rail Superrail 48V

### Coloris

Blanc/Noir Transparent (M6)

### Poids (Kg)

0.52

### Montage

Low voltage track

### Câblage

Driver LED CC/CC intégré à l'adaptateur - branchement direct sur rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



### Données techniques

Im du système:	847	MacAdam Step:	3
W du système:	5.8	Code Lampe:	LED
Im source:	1100	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	5.8	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	146	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	LED Courant [mA]:	36
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	16	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	% minimum de gradation:	5
IRC (minimum):	90	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	4000	Control:	DALI


### Polaire



## Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	67	63	60	58	62	59	59	56	74
1.0	70	66	64	62	65	63	63	60	79
1.5	74	71	69	67	70	68	67	65	86
2.0	77	75	73	72	73	72	71	68	90
2.5	78	77	75	74	75	74	73	71	93
3.0	80	78	77	76	77	76	75	72	96
4.0	81	80	79	78	78	77	76	74	97
5.0	81	80	80	79	79	78	77	74	99

## Courbe limite de luminance



## Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 1100 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	11.4	12.0	11.7	12.3	12.6	9.7	10.4	10.0	10.7
	3H	11.3	11.9	11.6	12.2	12.5	9.6	10.2	9.9	10.5
	4H	11.3	11.9	11.7	12.2	12.5	9.5	10.1	9.9	10.4
	6H	11.3	11.9	11.7	12.2	12.6	9.4	10.0	9.8	10.3
	8H	11.4	11.9	11.8	12.3	12.6	9.4	9.9	9.8	10.3
	12H	11.5	12.0	11.9	12.3	12.7	9.4	9.8	9.8	10.2
4H	2H	11.2	11.7	11.5	12.1	12.4	9.5	10.1	9.9	10.4
	3H	11.1	11.6	11.5	11.9	12.3	9.4	9.9	9.8	10.3
	4H	11.1	11.5	11.5	11.9	12.3	9.3	9.8	9.8	10.2
	6H	11.2	11.5	11.6	12.0	12.4	9.3	9.6	9.7	10.1
	8H	11.2	11.6	11.7	12.0	12.5	9.2	9.6	9.7	10.0
	12H	11.4	11.7	11.9	12.2	12.7	9.2	9.5	9.7	9.9
8H	4H	11.0	11.3	11.4	11.8	12.2	9.2	9.6	9.7	10.0
	6H	11.1	11.3	11.6	11.8	12.3	9.2	9.4	9.7	9.9
	8H	11.2	11.4	11.7	11.9	12.4	9.1	9.4	9.6	9.9
	12H	11.4	11.6	11.9	12.1	12.6	9.1	9.3	9.6	9.8
12H	4H	10.9	11.2	11.4	11.7	12.2	9.2	9.5	9.7	10.0
	6H	11.0	11.3	11.5	11.8	12.3	9.1	9.4	9.6	9.9
	8H	11.1	11.3	11.7	11.8	12.4	9.1	9.3	9.6	9.8
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	4.5 / -5.1				4.6 / -8.4			
		1.5H	7.2 / -5.6				7.4 / -9.1			
		2.0H	9.1 / -6.0				9.3 / -9.4			