


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

Configurazione di prodotto: SR64.15

SR64.15: 47 superficie Remote – Neutral White – 48 Vdc DMX512-RDM – L=340mm – Ottica Wide Flood - 13.8W 840lm - 4000K - Grigio

**Codice prodotto**

SR64.15: 47 superficie Remote – Neutral White – 48 Vdc DMX512-RDM – L=340mm – Ottica Wide Flood - 13.8W 840lm - 4000K - Grigio

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, 48Vdc dimmerabile DMX512-RDM con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni silconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Neutral White e driver elettronico DMX512-RDM da 48Vdc (alimentatore da ordinare separatamente). Fornito di doppio PG11 e cavi uscenti per cablaggio passante con connettori maschio/femmina IP68. Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wide Flood. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Colore

Grigio (15)

Montaggio

ad applique|a parete|a soffitto

Cablaggio

Completo di scheda di controllo DMX-RDM 44÷52Vdc. Il prodotto è fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nichelato con cavi uscenti in gomma 05RN-F 2x1,5mm²+3x0,35mm² per cablaggio passante con connettori (parte illeggibile). Per il collegamento elettrico e controllo DMX-RDM disponibili: connettore femmina IP68 a 5 poli, connettore maschio IP68 a 5 poli + tappo di chiusura (BZ16), connettore maschio + connettore femmina IP68 a 5 poli.

Note

Prodotto completo di lampada a Led. Le specifiche DMX richiedono l'inserimento di una resistenza di terminazione da 120 ohm da inserire tra i cavi DATA+ e DATA- dell'ultimo prodotto della linea (BZQ7).

Completo di scheda elettronica di controllo. Alimentatore da ordinare separatamente. Classe di isolamento II.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	840	MacAdam Step:	3
W di sistema:	13.8	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	1400	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	10	Voltaggio [Vin]:	48
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	60.9	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	42° / 44°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
CRI (minimo):	80	Control:	DMX-RDM
Temperatura colore [K]:	4000		

Polare

Imax=1337 cd		C25-205		Lux	
h	d1	d2	Em	Emax	
2	1.6	1.6	250	334	
4	3.1	3.2	63	83	
6	4.7	4.8	28	37	
8	6.3	6.5	16	21	

$\alpha = 43^\circ / 44^\circ$

Isolux

