


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: UD62.15+X754.74

UD62.15: Sistema da palo - Ottica ST1.5U - Warm White - Zhaga ready - Ta 40°C - Ø60mm - 27.2W 3763lm - 3000K - Grigio
X754.74: Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico - per il prodotto Alley - Grigio/Nero

**Codice prodotto**

UD62.15: Sistema da palo - Ottica ST1.5U - Warm White - Zhaga ready - Ta 40°C - Ø60mm - 27.2W 3763lm - 3000K - Grigio

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione con ottica stradale a luce diretta con temperatura ambiente massima di funzionamento di 40°C. Il vano ottico è realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono: sgrassaggio, fluorozirconatura (strato produttivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica texturizzata, cotta a 150°, che fornisce alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro sodico-calcico di chiusura del vano ottico ha spessore 5 mm fissato al prodotto tramite 4 viti. Il vano componenti in lamiera è chiuso tramite 5 viti. L'alimentatore è fornito di sistema automatico di controllo della temperatura interna. Il prodotto è dotato di presa multipolare Zhaga 4 Pin, comprensivo di tappo IP65. Il prodotto è fornito di circuito a LED monocromatico Warm White. L'apertura del vano componenti e del vano ottico è possibile tramite l'utilizzo di attrezzi di uso comune (su richiesta possibilità di viti con apertura senza utensili). Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del sistema in posizione orizzontale è nullo. Il prodotto è pre-cablato con cavo uscente di 6m. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

Installazione

Il vano ottico è installabile tramite braccio (X754) ordinabile come accessorio separatamente.

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

4.66

Montaggio

a testapalo

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IK08

IP66

**Codice accessorio**

X754.74: Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico - per il prodotto Alley - Grigio/Nero

Descrizione tecnica

Accessorio in pressofusione verniciato a liquido necessario per l'installazione a testapalo del prodotto Alley. Le viti utilizzate sono in acciaio inox.

Colore

Grigio/Nero (74)

Peso (Kg)


3.57

Soddisfa EN60598-1 e relative note


Dati tecnici

Im di sistema:	3763	Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W di sistema:	27.2	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	-	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	138.3	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -15°C a 40°C.
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	5	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Corrente di spunto (in-rush):	20.3 A / 346 µs
CRI (minimo):	70	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni B10A:	10 apparecchi
Temperatura colore [K]:	3000	interruttore automatico:	B16A: 17 apparecchi C10A: 17 apparecchi C16A: 28 apparecchi
MacAdam Step:	3	% minima di dimmerazione:	1
Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Protezione alle sovratensioni:	12kV Modo comune e 12kV Modo differenziale

Polare



Isolux



Coefficienti di utilizzazione

