Le Perroquet

design Piano Design

Produktmerkmale

IP20 (IP40 mit Zubehörgläsern)

- Installation an Standard 3-Phasen-/ DALI-Stromschiene sowie Deckenaufbau- und -einbaudose.
- Hergestellt aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast.
- Hoher Sehkomfort.
- Schwenkbarkeit von 90° und Rotation um 360°, mit mechanischer Blockiervorrichtung.
- Die mit einem dimmbaren, elektronischen Transformator ausgerüsteten Leuchten wurden unter Anwendung der IGBT-Technologie hergestellt.
- Pendel-Versionen mit Feinjustierungssystem zur millimetergenauen Einstellung.
- Versionen LED C.o.B. mit passiver Kühlung.
- Komplett mit Schutzglas.



Versionen

Le Perroquet ist in folgenden Versionen verfügbar:
- Wand-/Deckenleuchte
- Pendelleuchte mit Stromschienenadapter
- Pendelleuchte mit Anschlussdose

Pendelleuchte mit Stromschienenadapter

Pendelleuchte mit Anschlussdose

Wand-/Deckenleuchte

Le Perroquet

Durch den Einsatz von Zubehör ist es möglich, die Beleuchtungseigenschaften der einzelnen Leuchte präzise an die bestehenden Anforderungen anzupassen, um so eine optimale Beleuchtung zu gewährleisten. Unterschiedliche Filterkombinationen können die Optik verändern, um Objekte und die Umgebung entsprechend zu akzentuieren. Mittels Blendschutzzubehör wird ein hoher Sehkomfort gewährleistet.

Austauschbarer Reflektor

Reflektor

Filter, durchsichtig farblos 24

Farbfilter

UV Filter

IR Filter

Asymmetrischer Schirm

Blendschutzklappen

Werkzeuglose Installation der externen Zubehörteile

Alle äußeren Zubehörteile sind um 360° drehbar

Optiken und Lichtquellen

S - Spot
α 14°

M - Medium
α 16°-18°

F - Flood
α 32°-36°

WF - Wide Flood
α 40°-44°-48°

E - Elliptisch*

	LED	13 - 14 - 16 - 17W
		20 - 23 - 25 - 29W
		35 - 37W
	QR-CBC 51	50W
	QR 111	50 - 75W
	HIT-CE	70W

* Die elliptische Optik wird durch Installation des entsprechenden Zubehörteils erreicht.

LED

- **LED Chip on Board (C.o.B.)**
- Farbstabilität **Mac Adam <3**
- Lebensdauer 50000 h **L80 B10**
- Farbtemperatur: Neutral white **4000K** Warm white **3000K**

Energieeinsparung

Lumen lm	LED	QR CBC 51		HIT-CE	
2000	14W	2x50W	86%	-	-
5000	37W	-	-	70W	47%

Energieeinsparung der LED (3000K) gegenüber traditionellen Lichtquellen

Le Perroquet

01
WEISS

74
GRAU/SCHWARZ

Strahler





Lichtquelle	W	lm	Optik	Best. Nr. Farbe
QR CBC 51 (GU5,3)	EVG komplett mit Dimmer			
	50 W 12 V			**4870** 01-74
	Decostar IRC OSRAM-kompatibel			
LED	4000K - CRI 80 - komplett mit Dimmer			
	23 W	**3100**	**14°**	**MR19** 01-74
	20 W	**3100**	**36°**	**MR20** 01-74
	20 W	**3100**	**48°**	**MR21** 01-74
	3000K - CRI 80 - komplett mit Dimmer			
	23 W	**3000**	**14°**	**MR22** 01-74
	20 W	**3000**	**36°**	**MR23** 01-74
	20 W	**3000**	**48°**	**MR24** 01-74
	3000K - CRI 90 - komplett mit Dimmer			
	29 W	**3000**	**14°**	**MR25** 01-74
	25 W	**3000**	**36°**	**MR26** 01-74
	25 W	**3000**	**48°**	**MR27** 01-74
	4000K - CRI 80 - DALI			
	14 W	**2000**	**14°**	**P253** 01-74
	13 W	**2100**	**36°**	**P254** 01-74
	13 W	**2100**	**48°**	**P255** 01-74
	3000K - CRI 80 - DALI			
	14 W	**2000**	**14°**	**P256** 01-74
	13 W	**2000**	**36°**	**P257** 01-74
	13 W	**2000**	**48°**	**P258** 01-74
	3000K - CRI 90 - DALI			
	17 W	**2000**	**14°**	**P259** 01-74
	16 W	**2000**	**36°**	**P260** 01-74
	16 W	**2000**	**48°**	**P261** 01-74
QR 111 (G53)	EVG komplett mit Dimmer			
	50 W 12 V			**4871** 01-74
	75 W 12 V			**4872** 01-74

Die DALI-Strahler verfügen über einen speziellen Adapter und sind nur an DALI-Stromschienen von iGuzzini montierbar.



Lichtquelle	W	lm	Optik	Best. Nr. Farbe
LED	4000K - CRI 80			
	35 W	**5000**	**16°**	**MT98** 01-74
	35 W	**5000**	**32°**	**MT99** 01-74
	35 W	**5000**	**44°**	**MU00** 01-74
	3000K - CRI 80			
	37 W	**5000**	**16°**	**MU01** 01-74
	37 W	**5000**	**32°**	**MU02** 01-74
	37 W	**5000**	**44°**	**MU03** 01-74
	3000K - CRI 90			
	35W	**4000**	**16°**	**MU04** 01-74
	35W	**4000**	**32°**	**MU05** 01-74
	35W	**4000**	**44°**	**MU06** 01-74
	4000K - CRI 80 - DALI			
	35 W	**5000**	**16°**	**P262** 01-74
	35 W	**5000**	**32°**	**P263** 01-74
	35 W	**5000**	**44°**	**P264** 01-74
	3000K - CRI 80 - DALI			
	37 W	**5000**	**16°**	**P265** 01-74
	37 W	**5000**	**32°**	**P266** 01-74
	37 W	**5000**	**44°**	**P267** 01-74
	3000K - CRI 90 - DALI			
	35 W	**4000**	**16°**	**P268** 01-74
	35 W	**4000**	**32°**	**P269** 01-74
	35 W	**4000**	**44°**	**P270** 01-74
HIT-CE (G12)	EVG			
	70 W		**16°**	**4826** 01-74
	70 W		**40°**	**4827** 01-74
	IP40 auf Leuchtengehäuse Komplett mit Schutzglas			

Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Daten ändern.
Aktuelle Angaben finden Sie in unserem Online-Katalog.

Le Perroquet



01 WEISS | **15** GRAU | **01** WEISS | **74** GRAU/SCHWARZ

Wand-/Deckenleuchte



Lichtquelle	W	lm	Optik	Best. Nr. Farbe
LED	4000K - CRI 80 - komplett mit Dimmer			
	23 W	**3100**	**14°**	**MR01** 01-15
	20 W	**3100**	**36°**	**MR02** 01-15
	20 W	**3100**	**48°**	**MR03** 01-15
	3000K - CRI 80 - komplett mit Dimmer			
	23 W	**3000**	**14°**	**MR04** 01-15
	20 W	**3000**	**36°**	**MR05** 01-15
	20 W	**3000**	**48°**	**MR06** 01-15
	3000K - CRI 90 - komplett mit Dimmer			
	29 W	**3000**	**14°**	**MR07** 01-15
	25 W	**3000**	**36°**	**MR08** 01-15
	25 W	**3000**	**48°**	**MR09** 01-15
QR 111 (G53)	EVG komplett mit Dimmer			
	50 W 12 V			**4900** 01-15
	75 W 12 V			**4901** 01-15



Lichtquelle	W	lm	Optik	Best. Nr. Farbe
LED	4000K - CRI 80			
	35 W	**5000**	**16°**	**MR10** 01-15
	35 W	**5000**	**32°**	**MR11** 01-15
	35 W	**5000**	**44°**	**MR12** 01-15
	3000K - CRI 80			
	37 W	**5000**	**16°**	**MR13** 01-15
	37 W	**5000**	**32°**	**MR14** 01-15
	37 W	**5000**	**44°**	**MR15** 01-15
	3000K - CRI 90			
	35 W	**4000**	**16°**	**MR16** 01-15
	35 W	**4000**	**32°**	**MR17** 01-15
	35 W	**4000**	**44°**	**MR18** 01-15
HIT-CE (G12)	EVG			
	70 W		**18°**	**4923** 01-15
	70 W		**40°**	**4924** 01-15

IP40
Komplett mit Schutzglas

Pendelleuchte mit Stromschienenadapter



Lichtquelle	W	lm	Optik	Best. Nr. Farbe
QR CBC 51 (GU5,3)	EVG komplett mit Dimmer			
	50 W 12 V			**3231** 01-74

Komplett mit Seilpendel L=2000 (h max 2257),
adapter für 3-Phasenschiene und Einspeisungskabel.
Decostar IRC OSRAM-kompatibel.



Lichtquelle	W	lm	Optik	Best. Nr. Farbe
LED	4000K - CRI 80 - komplett mit Dimmer			
	23 W	**3100**	**14°**	**MP88** 01-74
	20 W	**3100**	**36°**	**MP89** 01-74
	20 W	**3100**	**48°**	**MP90** 01-74
	3000K - CRI 80 - komplett mit Dimmer			
	23 W	**3000**	**14°**	**MP91** 01-74
	20 W	**3000**	**36°**	**MP92** 01-74
	20 W	**3000**	**48°**	**MP93** 01-74
	3000K - CRI 90 - komplett mit Dimmer			
	29 W	**3000**	**14°**	**MP94** 01-74
	25 W	**3000**	**36°**	**MP95** 01-74
	25 W	**3000**	**48°**	**MP96** 01-74
QR 111 (G53)	EVG komplett mit Dimmer			
	50 W 12 V			**3232** 01-74
	75 W 12 V			**3233** 01-74
	EVG DALI			
	75 W 12 V			**3236** 01-74

Komplett mit Seilpendel L=2000 (h max 2313),
Adapter für 3-Phasenschiene und Einspeisungskabel
Die DALI-Strahler verfügen über einen
speziellen Adapter und sind nur an
DALI-Stromschienen von iGuzzini montierbar.



Lichtquelle	W	lm	Optik	Best. Nr. Farbe
LED	4000K - CRI 80			
	35 W	**5000**	**16°**	**MP97** 01-74
	35 W	**5000**	**32°**	**MP98** 01-74
	35 W	**5000**	**44°**	**MP99** 01-74
	3000K - CRI 80			
	37 W	**5000**	**16°**	**MQ00** 01-74
	37 W	**5000**	**32°**	**MQ01** 01-74
	37 W	**5000**	**44°**	**MQ02** 01-74
	3000K - CRI 90			
	35 W	**5000**	**16°**	**MQ03** 01-74
	35 W	**5000**	**32°**	**MQ04** 01-74
	35 W	**5000**	**44°**	**MQ05** 01-74
HIT-CE (G12)	EVG			
	70 W		**18°**	**3252** 01-74
	70 W		**40°**	**3253** 01-74

IP40 auf Leuchtengehäuse
Komplett mit Schutzglas, Seilpendel L=2000 (h max 2402),
Adapter für 3-Phasenschiene und Einspeisungskabel

Le Perroquet



15
GRAU

Pendelleuchte mit Fußplatte

Lichtquelle	W	lm	Optik	Best. Nr. Farbe
QR CBC 51 (GU5,3)	EVG komplett mit Dimmer			
	50 W 12 V			**3151** 15

Komplett mit Seilpendel L=2000 (h max 2216),
Anschlussdose und Einspeisungskabel.
Decostar IRC OSRAM-kompatibel



Lichtquelle	W	lm	Optik	Best. Nr. Farbe
LED	4000K - CRI 80 - komplett mit Dimmer			
	23 W	**3100**	**14°**	**MP70** 15
	20 W	**3100**	**36°**	**MP71** 15
	20 W	**3100**	**48°**	**MP72** 15
	3000K - CRI 80 - komplett mit Dimmerr			
	23 W	**3000**	**14°**	**MP73** 15
	20 W	**3000**	**36°**	**MP74** 15
	20 W	**3000**	**48°**	**MP75** 15
	3000K - CRI 90 - komplett mit Dimmer			
	29 W	**2400**	**14°**	**MP76** 15
	25 W	**2400**	**36°**	**MP77** 15
	25 W	**2400**	**48°**	**MP78** 15
QR 111 (G53)	EVG komplett mit Dimmer			
	50 W 12 V			**3152** 15
	75 W 12 V			**3153** 15

Komplett mit Seilpendel L=2000 (h max 2321),
Anschlussdose und Einspeisungskabel.



Lichtquelle	W	lm	Optik	Best. Nr. Farbe
LED	4000K - CRI 80			
	35 W	**5000**	**16°**	**MP79** 15
	35 W	**5000**	**32°**	**MP80** 15
	35 W	**5000**	**44°**	**MP81** 15
	3000K - CRI 80			
	37 W	**5000**	**16°**	**MP82** 15
	37 W	**5000**	**32°**	**MP83** 15
	37 W	**5000**	**44°**	**MP84** 15
	3000K - CRI 90			
	35 W	**4000**	**16°**	**MP85** 15
	35 W	**4000**	**32°**	**MP86** 15
	35 W	**4000**	**44°**	**MP87** 15
HIT-CE (G12)	EVG			
	70 W		**16°**	**3160** 15
	70 W		**40°**	**3161** 15

IP40
Komplett mit Schutzglas, Seilpendel L=2000 (h max 2411),
Anschlußdose und Einspeisungskabel.

Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Daten ändern.
Aktuelle Angaben finden Sie in unserem Online-Katalog.

Le Perroquet

Zubehör

	Best. Nr.	Farbe	Best. Nr.	Farbe	Best. Nr.	Farbe
Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung	**9538**	24	**9539**	24	**9540**	24
Farbfilter	**9536**	05-06-09 24	**---**	---	**9537**	05-06-09
IR Filter	**9541**	24	**---**	---	**---**	---
UV Filter	**---**	---	**---**	---	**9542**	24
Asymmetrischer Schirm	**9532**	01-15	**9533**	01-15	**9534**	01-15
Blendschutzklappen	**9528**	04	**9529**	04	**9530**	04
Spill-ring	**---**	---	**---**	---	**9513**	04

	Best. Nr.	Farbe	Best. Nr.	Farbe	Best. Nr.	Farbe
Austauschbare Reflektoren für LED						
Spot	**---**	---	**MXH9** (14°)	12	**MXI2** (16°)	12
Flood	**---**	---	**MXI0** (36°)	12	**MXI3** (32°)	12
Wide Flood	**---**	---	**MXI1** (48°)	12	**MXI4** (44°)	12

Zubehör für Stromschienenstrahler

	Best. Nr.	Farbe	Best. Nr.	Farbe	Best. Nr.	Farbe
3-Phasen-DALI Punktauslaß/Aufbaudose	**MXZ2**	01-04	**MXZ2**	01-04	**MXZ2**	01-04
3-Phasen-DALI Punktauslaß/Einbaudose Lochdurchmesser 108mm	**MXZ3**	01-04	**MXZ3**	01-04	**MXZ3**	01-04
Adapterabdeckung IP40	**MXZ5**	01-04	**MXZ5**	01-04	**MXZ5**	01-04