Woody

Design Mario Cucinella **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: B592+L160
B592: Strahler - 20W HIT (CDM-Tm) - Flood-optik (F)



Produktcode
B592: Strahler - 20W HIT (CDM-Tm) - Flood-optik (F) **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Strahler zur Verwendung mit Halogenmetalldampflampen, Flood-Optik.Der Strahler besteht aus einem Leuchtengehäuse und einer Anschlussdose, welche die Komponenten enthält. Das Leuchtengehäuse, der Arm, die Anschlussdose und der Rahmen sind aus Aluminiumlegierung EN1706AC 46100LF gefertigt und behandelt mittels Phosphochromatierung, doppelter Grundschicht, Passivierung bei 120 °C. Zur Lackierung wurde Flüssigacryllack verwendet, der bei 150 °C gebrannt wurde und eine gute Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und UV-Strahlen bietet. Das gehärtete Natrium-Kalzium-Abschlussglas mit einer Stärke von 4 mm ist transparent farblos und mit unverlierbaren Schrauben befestigt. Die Silikondichtung 50/60 Shore A wird vorab einer Post-Cooling-Behandlung im Ofen über eine Dauer von 4/6 Stunden bei 200 °C unterzogen. Das Leuchtengehäuse erlaubt die vertikale und horizontale Ausrichtung mit Arretierungsmöglichkeit und verfügt über Öffnungen am Rahmen zum Abfluss des Regenwassers. Es ist mit dem Komponentengehäuse mittels eines Silikonkabels mit schützendem Stahlgeflecht verbunden. Optik mit Reflektor aus zu 99,96 % hochreinem, geglühtem Aluminiumblech, das entfettet/poliert und mittels elektrochemischer Anodisierung (2-4 Mikron) behandelt wurde. Die Kabelverschraubung zur Verbindung zwischen Verdrahtungsgehäuse und Lampengehäuse besteht aus vernickeltem Messing M14x1. Für die Stromversorgung ist die Leuchte komplett mit einer PG11-Kabelverschraubung aus schwarzem Polyamid ausgestattet, die sich für Kabel mit einem Durchmesser zwischen 6,5 und 11,5 mm eignet. Lampenfassung PGJ5 komplett mit Kabeln.Halterung für Lampenfassung aus verzinktem Stahl. Alle verwendeten äußeren Schrauben sind aus Edelstahl A2.

Installation
Wandinstallation (mittels Fischer-Dübeln).

Farben
Schwarz (04) | Grau (15)

Montage
Wandarm

Verkabelung
Integriertes elektronisches Vorschaltgerät 20 W, 220-240 V, 50-60 Hz.

Anmekungen
Erhältliches Zubehör: Refraktor, Wall-Washer-Schirme und verschiedenes Installationszubehör.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

960°C IK08 IP66

Technische Daten

lm System:	1018,5	CRI:	86
W System:	23	Farbtemperatur [K]:	3000
lm Lichtquelle:	1650	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	20	Lampencode:	L160
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	44,3	Fassungstype:	PGJ5
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	HIT-CE
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	62	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	46°	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.

Polardiagramm