



Última actualización de la información: Julio 2024



#### Código accesorio

PD28: Módulo con multisensor DALI-2 lux y movimiento - Para iN 60 MMO y Space - Frame

#### Descripción

Módulo con sensor DALI-2 para sistemas de control DALI-2 compatibles.

El sensor detecta el movimiento (PIR) y el valor de iluminación.

La alimentación está garantizada a través del bus DALI (consumo 9 mA).

Rango dinámico de iluminación: 1 - 1000 lx.

Ángulo de detección del movimiento 84°.

Ángulo de detección para medición de la luz 30° - 60° (asimétrico).

#### Instalación

Instalación con módulos iN 60 MMO/Space empotrables. Altura de montaje mín. 2.4 m / máx. 4 m para movimiento y máx. 3 m para sensor lux + movimiento. Consultar la hoja de instrucciones para obtener información sobre las posiciones admitidas y si es necesario utilizar el accesorio PD37.

Ejemplo de diámetro de cobertura de movimiento: 4.3 m @ h2.4 m de instalación.

#### Colores

Blanco (01)

#### Peso (Kg)

0.39

#### Equipo

El módulo recibe alimentación a través del cableado interno de la luminaria iN 60 MMO/Space en la que se engancha. El sensor y las luminarias iN 60 MMO/Space empotrables han de estar controlados por un sistema de control DALI-2 compatible y certificado para el control de los sensores.

#### Notas

DALI EN 62386-101 ed.2 (DALI-2) El sensor utilizado está certificado DALI-2 parts 101,103,301,303,304.

Para sistemas compatibles con el sensor DALI-2, póngase en contacto con iGuzzini.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



#### Datos técnicos

Control: DALI-2