

PID:  
04010010

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

*Approval certificate*



**IMQ, ente di certificazione accreditato,**  
**autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

*the licence to use the mark*

**ENEC 03,IMQ**

Il presente certificato è stato  
rilasciato sotto la presunzione e  
subordinatamente al fatto che il  
concessionario detenga tutti i  
necessari diritti legali relativi ai  
prodotti presentati per le prove  
e la certificazione, descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato; inoltre, esso è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di  
prodotti".

La validità dei certificati ENEC è  
verificabile sul sito  
[www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

*for the following products*

**Apparecchi di illuminazione da  
incasso  
( Serie LEDSTRIP (underscore) HI  
-POWER )**

*Recessed luminaires  
( Series LEDSTRIP (underscore) HI-  
POWER )*

This certificate has been issued  
under the presumption and  
conditional on the fact that the  
licensee holds all necessary legal  
rights with regard to the products  
presented for testing and  
certification, and listed in the  
annex to this certificate; moreover,  
it is subjected to the conditions  
foreseen by Rules "IMQ MARKS -  
RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be  
checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on **2017-09-15**

Aggiornato il | Updated on **2023-06-12**

Sostituisce | Replaces **2017-09-15**

**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il | Issued on 2017-09-15  
Aggiornato il | Updated on 2023-06-12  
Sostituisce | Replaces 2017-09-15

### Prodotto | Product

## **Apparecchi di illuminazione da incasso** **Recessed luminaires**

### Concessionario | Licence Holder

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

### Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

### Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

### Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

### Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

### Rapporti | Test Reports

AI17-0011152-01; AI22-0083860-02

### Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage

24 Vc.c. / d.c.

Grado di protezione | Degree of protection (IP)

IP20 / IP65

Tipo di installazione | Type of installation

parete/plafone / wall/ceiling

Classificazione del materiale del piano di appoggio |

normalmente infiammabile / normally flammable

Classification according to material of supporting surface

Classe di isolamento | Degree of protection (class)

III

Serie | Series

LEDSTRIP (underscore) HI-POWER

Gruppo di rischio | Risk group

RG0

### Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.R002YZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage **96 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **280 LED Neutral White 6000K**

Rif. di tipo | Type ref. **N177**

AR.R002Z0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage **96 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **280 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **N176**

AR.R002Z1

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 96 W**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 280 LED Warm White 3000K**  
**Rif. di tipo | Type ref. N175**

AR.R002Z2

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 72 W**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 280 LED Neutral White 4000K**  
**Rif. di tipo | Type ref. N174**

AR.R002Z3

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 96 W**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 280 LED Neutral White 4000K**  
**Rif. di tipo | Type ref. N179**

AR.R002Z4

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 72 W**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 280 LED Warm White 3000K**  
**Rif. di tipo | Type ref. N173**

AR.R002Z5

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 96 W**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 280 LED Warm White 3000K**  
**Rif. di tipo | Type ref. N178**

AR.R002Z6

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 72 W**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 280 LED Warm White 2700K**  
**Rif. di tipo | Type ref. N199**

AR.R002Z7

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 96 W**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 280 LED Warm White 2700K**  
**Rif. di tipo | Type ref. N203**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

Rif.a cat. MXK6 Profilo lineare basso incasso frame lunghezza 1000 mm.  
Rif.a cat. MXK7 Profilo lineare basso incasso frame 2000 mm.  
Rif.a cat. MXM0 Schermo diffusore opale 1000 mm.  
Rif.a cat. MXM1 Schermo diffusore opale 2000 mm.  
Rif.a cat. MXM2 Schermo diffusore traslucido 1000 mm.  
Rif.a cat. MXM3 Schermo diffusore traslucido 2000 mm.  
Rif.a cat. MWG2 Kit clips di fissaggio.  
Rif.a cat. MXL0 Profilo lineare alto incasso frame 1000 mm.  
Rif.a cat. MXL1 Profilo lineare alto incasso frame 2000 mm.  
Rif.a cat. MXN8 Profilo lineare alto incasso minimal 2000 mm.  
Rif.a cat. MXQ4 Profilo lineare alto incasso minimal 2000 mm.  
Rif.a cat. MWG1 Kit canali rigidi in alluminio.  
Rif.a cat. MXL6 Testate per profilo lineare basso incasso frame.  
Rif.a cat. MXL8 Testate per profilo lineare alto incasso frame.  
Rif.a cat. MXQ2 Testate per profilo lineare alto incasso minimal.  
Rif.a cat. MXM4 Clip di fissaggio per profili lineari.  
Rif.a cat. MXM5 Clip di fissaggio per profili angolari.  
Rif.a cat. MXP6 Kit molle per inserimento con asola passante per profilo lineare.  
Rif.a cat. MXQ4 Profilo lineare alto incasso minimal 2000 mm.  
Rif.a cat. MXQ9 Schermo diffusore opale 2000 mm.  
Rif.a cat. MXR0 Schermo diffusore traslucido 2000 mm.  
Rif.a cat. MXQ8 Testate per profilo lineare alto incasso minimal.  
Rif.a cat. MXM4 Clip di fissaggio per profili lineari.

Grado di protezione  
IP20 per striscia tagliata



IP65 per striscia non tagliata

List of accessories:

Cat Ref. MXK6 Frame recessed low linear profile length 1000 mm.  
Cat Ref. MXK7 Frame recessed low linear profile length 2000 mm.  
Cat Ref. MXM0 Opal diffuser screen length 1000 mm.  
Cat Ref. MXM1 Opal diffuser screen length 2000 mm.  
Cat Ref. MXM2 Translucent diffuser screen length 1000 mm.  
Cat Ref. MXM3 Translucent diffuser screen length 2000 mm.  
Cat Ref. MWG2 Fixing clips kit.  
Cat Ref. MXL0 Frame recessed high linear profile length 1000 mm.  
Cat Ref. MXL1 Frame recessed high linear profile length 2000 mm.  
Cat Ref. MXN8 Minimal recessed high linear profile length 2000 mm.  
Cat Ref. MXQ4 Minimal recessed high linear profile length 2000 mm.  
Cat Ref. MWG1 Kit of aluminium rigid channels.  
Cat Ref. MXL6 Low Frame flush-mount linear profile ends.  
Cat Ref. MXL8 Linear high profile ends Frame flush-mount.  
Cat Ref. MXQ2 Linear profile ends High Minimal flush-mount.  
Cat Ref. MXM4 Securing clip for linear profiles.  
Cat Ref. MXM5 Securing clip for angular profiles.  
Cat Ref. MXP6 Kit with springs for insertion into through-passing slots for linear profile.  
Cat Ref. MXQ4 Minimal recessed high linear profile length 2000 mm.  
Cat Ref. MXQ9 Opal diffuser screen length 2000 mm.  
Cat Ref. MXR0 Translucid diffuser screen length 2000 mm.  
Cat Ref. MXQ8 High linear profile ends for Minimal flush-mount.  
Cat Ref. MXM4 Securing clip for linear profiles.

Degree of protection:

IP20 for cut strips

IP65 for uncut strips

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on 2017-09-15

Aggiornato il | Updated on 2023-06-12

Sostituisce | Replaces 2017-09-15

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.R0008P

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires

1