

Pencil rectangular


Design Jean-Michel Wilmotte

iGuzzini

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BN40

BN40: Luminaria recorrido sección rectangular H = 620mm, Led Warm White, alimentación electrónica integrada, óptica difusora de emisión sencilla.



Código producto

BN40: Luminaria recorrido sección rectangular H = 620mm, Led Warm White, alimentación electrónica integrada, óptica difusora de emisión sencilla. **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria para iluminación de exteriores con luz directa, aplicable en pavimento y destinada al uso de lámparas de led Warm White, con óptica difusora de emisión sencilla. Compuesta por cuerpo, tapa superior, base de fijación, apantallamiento blanco y reglette impermeable con alimentador y circuito de led. Cuerpo rectangular de aluminio extruido, con tapa superior y base inferior de aluminio fundido a presión. Proceso de pintado con pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. El cuerpo contiene cuatro varillas de acero inoxidable que están fijadas a la base y aumentan la resistencia al impacto de la luminaria. El producto está anclado al terreno mediante una base de fijación realizada en aleación de aluminio fundido a presión con baja concentración de cobre, resistente a la corrosión. Apantallamiento difusor de policarbonato Anti-UV blanco ópalo. El cuerpo contiene la reglette luminosa impermeable de metacrilato satinado, con tapones de plástico y tornillos de acero inoxidable imperdibles, prensacable PG9 y cable sencillo de salida. Circuito Led Warm White y grupo de alimentación electrónico alojados en la reglette. La tapa superior está fijada al cuerpo con tornillos prisioneros de acero inoxidable. Todas las partes accesibles alcanzan una temperatura que no supera los 50 °C. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

Instalación

La aplicación puede realizarse directamente sobre el pavimento utilizando la base inferior y los tacos de anclaje (Fisher o similares) o la contraplaca con grapas revestidas de Dakromet, lo cual representa una garantía más contra la corrosión (a solicitar por separado). En la instalación en pavimento es necesario montar un tubo de drenaje e introducir la grava de drenaje debajo del pavimento y/u el hormigón, para garantizar el grado de protección previsto. Para más información, consultar la hoja de instrucciones.

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

6.45

Montaje

superficie de tierra|atornillado al suelo

Equipo

El grupo de alimentación electrónico 220 - 240 Vca está alojado dentro de la reglette impermeable. Con cable de salida de goma H05RN-F 2x1 mm2 Disponible bajo pedido la caja de cableado IP66 con doble PG para cableado pasante.

Notas

Producto con tecnología led.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IK10

IP65


EAC

pending

Datos técnicos

|                                                             |      |                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 338  | Temperatura de color [K]:                | 3000                          |
| W de sistema:                                               | 9.9  | MacAdam Step:                            | 3                             |
| Im de la fuente:                                            | 1300 | Life time (vida útil) LED 1:             | 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W de la fuente:                                             | 8.2  | Código de lámpara:                       | LED                           |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 34.1 | Número de lámparas por grupo óptico:     | 1                             |
| Im en modo emergencia:                                      | -    | Código ZVEI:                             | LED                           |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 172  | Número de grupos ópticos:                | 1                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 26   | Rango de temperatura ambiente operativa: | de -20°C a +35°C.             |
| CRI (mínimo):                                               | 80   |                                          |                               |

Polar



Isolux

