

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023

**Codice prodotto**

MI44: Unità di controllo LON DALI DR-S 16DIM

Descrizione tecnica

Controllo e alimentazione di un massimo di 64 apparecchiature DALI, suddivise in sedici gruppi. Indirizzamento delle apparecchiature DALI con plug-in LNS Fornisce tensione di alimentazione DALI, 16 V. Monitoraggio dello stato di tutte le apparecchiature DALI collegate Monitoraggio di tutte le lampade (compatibili DALI). LED per diagnostica e segnalazione di stato. Funzionamento manuale per controllo diretto delle apparecchiature DALI. Sostituzione dispositivo DALI con operazioni manuali. Morsetti a vite serrafilo. Tensione di alimentazione: 230 Vca. Applicazione software per controllo di un massimo di 64 apparecchiature DALI, suddivise in quattro gruppi compresi timer, controllo prioritario e comportamento configurabile in caso di mancanza/ritorno tensione o reset bus. L'applicazione consente inoltre il controllo costante dell'illuminazione e degli scenari secondo profilo LonMark "Attuatore Lampada (3040)", "Unità di controllo costante Illuminazione (3050)" oltre al controllo degli scenari nelle apparecchiature DALI.

Colore

Indefinito (00)

Soddisfa EN60598-1 e relative note
