


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

### Produktkonfiguration: QB36

QB36: LED-Modul winkelförmig - Minimal Down HO - ON-OFF - Allgemeinbeleuchtung - Neutral



### Produktcode

QB36: LED-Modul winkelförmig - Minimal Down HO - ON-OFF - Allgemeinbeleuchtung - Neutral **Warnung! Code eingestellt**

### Beschreibung

Winkelelement für Profile Version Minimal (frameless), flächenbündige Deckeninstallation, komplett mit LED-Modul Neutral 4000K Version High Output. Dank seiner Optiken und Struktur gewährleistet das Modul einen optimalen Lichtfluss bei sehr hoher Systemeffizienz. Schirm aus opalem Metacrylat für diffuse Lichtausstrahlung mit Vorrüstung für die Verbindung mittels Überlagerung. Integrierte Versorgungseinheit. Durchgangsverdrahtung für die Reihenmontage.

### Installation

Installation als Einbau-, Aufbau- oder Deckenleuchte; als Pendelleuchte mittels eigenem, separat zu bestellendem Zubehör.

### Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Aluminium (12)

### Gewicht (Kg)

4.17

### Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

### Verkabelung

Das Winkelprofil ist mit Durchgangsverkabelung zur Reiheninstallation ausgestattet. Schnellklemmenanschluss für ein leichtes Zusammenstellen mehrerer Leuchten. LED-Modul komplett mit integrierter Versorgungseinheit ON-OFF - nicht dimmbar.

### Anmerkungen

Achtung: Das Winkelmodul Minimal ist nur für die Down Lichtverteilung erhältlich. Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Um eine Reihenmontage mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, sind immer zwei Anfangsmodule nötig, die an den beiden Enden des Winkelprofils eingesetzt werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

|   |       |                                 |                                 |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| Im System:  | 3116  | CRI:                            | 80                              |
| W System:   | 24.6  | Farbtemperatur [K]:             | 4000                            |
| Im Lichtquelle:   | 2050  | MacAdam Step:                   | 3                               |
| W Lichtquelle:  | 11    | Lebensdauer LED 1:              | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 126.7 | Lampencode:                     | LED                             |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -     | Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse: | 1                               |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0     | ZVEI-Code:                      | LED                             |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76 (L.O.R.) [%]:               |       | Anzahl Leuchtgehäuse:           | 2                               |

### Polardiagramm

