

Blade R downlight



Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2024

Produktkonfiguration: QS36

QS36: Frame Ø 125 - Flood Beam - LED



Produktcode

QS36: Frame Ø 125 - Flood Beam - LED

Beschreibung

Ringförmige Leuchte mit 12 optischen Elementen für LED-Lichtquellen - feste Optiken. Das optische System garantiert einen sehr hohen Lichtkomfort und Blendfreiheit. Korpus mit strahlender Oberfläche aus Aluminiumdruckguss. Version mit Anschlag-Konturenrahmen. Aluminiumbedampfte Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Thermoplast, die zurückgesetzt gegenüber dem Blendschirm eingebaut und positioniert sind. Komplett mit Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist.

Installation

Zum Einbau in abgehängte Decken von 1 bis 25 mm mittels Federn aus Stahldraht - Einbauöffnung Ø 125.

Farben

Weiß (01) | Schwarz/Schwarz (43) | Weiß/Schwarz (47) | Weiß/Gold (41)* | White / chrome burnished (E7)*

Gewicht (Kg)

0.54

* Farben auf Anfrage

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

An der Versorgungseinheit mit eingebauter Klemmleiste. Erhältlich in der Ausführung DALI.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1764	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W System:	26.8	Eingangsspannung [V]:	230
Im Lichtquelle:	2100	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	24	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	65.8	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 84 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	21 A / 139 µs
Abstrahlwinkel [°]:	42°	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 15 Leuchten B16A: 24 Leuchten C10A: 24 Leuchten C16A: 40 Leuchten
CRI (minimum):	90	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	2700	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2


Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	76	72	69	67	71	69	68	66	78
1.0	79	76	73	71	75	73	72	70	83
1.5	83	80	78	77	80	78	77	74	89
2.0	86	84	82	81	83	81	80	78	93
2.5	87	86	85	84	85	84	83	80	96
3.0	88	87	86	86	86	85	84	82	98
4.0	89	89	88	88	87	87	85	83	99
5.0	90	89	89	89	88	88	86	84	100

Söllner-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2100 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:												
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim				viewed				viewed				
x	y			crosswise				endwise				
2H	2H	1.1	1.6	1.3	1.8	2.1	1.2	1.8	1.5	2.0	2.3	
	3H	0.9	1.4	1.2	1.7	2.0	1.1	1.6	1.4	1.9	2.2	
	4H	0.8	1.3	1.2	1.6	1.9	1.0	1.5	1.4	1.8	2.1	
	6H	0.8	1.2	1.1	1.5	1.8	0.9	1.4	1.3	1.7	2.0	
	8H	0.7	1.2	1.1	1.5	1.8	0.9	1.3	1.3	1.7	2.0	
12H	0.7	1.1	1.1	1.4	1.8	0.9	1.3	1.2	1.6	2.0		
4H	2H	0.8	1.3	1.2	1.6	1.9	1.0	1.5	1.4	1.8	2.1	
	3H	0.7	1.1	1.1	1.4	1.8	0.9	1.3	1.2	1.6	2.0	
	4H	0.6	1.0	1.0	1.3	1.7	0.8	1.1	1.2	1.5	1.9	
	6H	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	0.7	1.0	1.1	1.4	1.8	
	8H	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	0.6	0.9	1.1	1.3	1.8	
12H	0.4	0.7	0.9	1.1	1.6	0.6	0.9	1.1	1.3	1.7		
8H	4H	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	0.6	0.9	1.1	1.3	1.8	
	6H	0.4	0.6	0.8	1.1	1.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.7	
	8H	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.7	
	12H	0.3	0.4	0.8	0.9	1.4	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	
12H	4H	0.4	0.7	0.9	1.1	1.6	0.6	0.9	1.1	1.3	1.7	
	6H	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.7	
	8H	0.3	0.4	0.8	0.9	1.4	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	
Variations with the observer position at spacing:												
S =	1.0H		6.9	/ -27.7				6.9	/ -27.8			
	1.5H		9.7	/ -32.6				9.7	/ -32.4			
	2.0H		11.7	/ -41.6				11.7	/ -46.3			