

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: S485.15

S485.15: 47 Anbauleuchte Integral mit seitlicher Box - Warm White - DMX - L=1.501mm - Optik Wall Grazing Spot - 63W 4290lm - 2700K - grau

**Produktcode**


S485.15: 47 Anbauleuchte Integral mit seitlicher Box - Warm White - DMX - L=1.501mm - Optik Wall Grazing Spot - 63W 4290lm - 2700K - grau

Beschreibung

Leuchte mit direktem Licht, die zur Verwendung von einfarbigen LED-Lichtquellen vorgesehen ist. Installation als Decken-, Wand- oder aufliegende Leuchte. Bestehend aus einem Korpus und Halterungen für den Einbau, die extra zu bestellen sind. Leuchtenkorpus aus extrudiertem Aluminium, mit Endstücken aus Aluminiumdruckguss, komplett mit Silikonichtungen. Der Korpus wurde einem Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluoro-Zinkonat (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (Nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die nachfolgende Lackierungsphase wird mit Grundierung und flüssigem, bei 150°C gebranntem Akryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht. Das Lichtmodul ist oben durch einen Schirm aus durchsichtigem Glas (3 mm stark) abgeschlossen, der mit Silikon befestigt ist. Komplett mit Platte für mehrere Leistungs-LEDs in Warm White. Lieferung mit doppeltem PG13,5 und Austrittskabeln für Durchgangskabelung mit Steckern + Steckbuchsen IP68. Umfasst einen Lichtstreufilter aus PMMA und Optiken mit Kunststofflinse (Metacrylat) für die Wall Grazing Spot-Beleuchtung. Alle verwendeten Außenschrauben bestehen aus A2-Edelstahl.

Installation

Für die Montage ist folgendes Zubehör separat erhältlich: Ausleger (sowohl für Einbauhöhen <3m als auch >3m) und Befestigungsplatten.

**Farben**

Grau (15)

Gewicht (Kg)

4,45

Montage

Wandarm|Wandanbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

| | | | |
|---|------|--|--------------------------------|
| Im System: | 4290 | MacAdam Step: | 3 |
| W System: | 63 | Lebensdauer LED 1: | 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Im Lichtquelle: | 6500 | Lebensdauer LED 2: | 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| W Lichtquelle: | 52 | Eingangsspannung [V]: | 230 |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 68.1 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 66 (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtgehäuse: | 1 |
| CRI (minimum): | 80 | Operativer Umgebungstemperaturbereich: | von -30°C von 50°C. |
| Farbtemperatur [K]: | 2700 | Control: | DMX-RDM |

Polardiagramm