


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: ME26+LED

ME26: incasso Ø 205 - LED dissipazione passiva warm white alimentazione elettronica integrata - wide flood

**Codice prodotto**ME26: incasso Ø 205 - LED dissipazione passiva warm white alimentazione elettronica integrata - wide flood **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

apparecchio estraibile orientabile ad incasso per sorgente LED con sistema passivo di dispersione termica. Struttura con cornice e corpo principale in alluminio pressofuso; superficie sagomata ad elevato effetto radiante che determina un'efficace riduzione della temperatura mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni della sorgente LED. Cerniere di rotazione in acciaio, anello di chiusura del corpo in alluminio cromato. Riflettore con ottica ad alta efficienza in alluminio superpuro - apertura wide flood. Orientamento del corpo con dispositivo di manovra manuale: interno 30° - esterno 75° - rotazione sull'asse 355°. Fornito con gruppo di alimentazione elettronico collegato all'apparecchio. LED bianco warm ad elevato rendimento.

Installazione

ad incasso con molle in acciaio per controsoffitti con spessori a partire da 1 mm; foro di preparazione Ø 195

Colore

Bianco/Alluminio (39) | Grigio/Alluminio (78)

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

su box alimentatore con connessioni ad innesto rapido

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	2368,5	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	35,3	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	3000	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	30	Life Time LED 1:	50.000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	67,1	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	48°		

Polare

	Imax=3797 cd		CIE		Lux	
	7 nL 0.79		99-100-100-100-79		h	d
	UGR 10.1-10.1		DIN		Em	Emax
	A.61		UTE			
	0.79A+0.00T		CIBSE			
35,3 W	F*1=990		LG3 L<1000 cd/m² at 65°			
LED - /	F*1+F*2=998		BZ1			
	F*1+F*2+F*3=1000					
	α=48°					

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	67	65	63	67	64	64	61	78
1.0	74	71	68	67	70	68	68	65	82
1.5	78	75	73	72	74	73	72	70	88
2.0	80	79	77	76	77	76	75	73	93
2.5	82	80	79	78	79	78	77	75	95
3.0	83	82	81	80	81	80	79	77	97
4.0	84	83	83	82	82	81	80	78	99
5.0	84	84	83	83	83	82	81	79	100

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Photometric curve code: ME200000.J70											
Uncorrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim											
x											
y											
2H	2H	10.7	11.2	10.9	11.5	11.7	10.7	11.2	10.9	11.5	11.7
	3H	10.5	11.1	10.9	11.3	11.6	10.5	11.0	10.9	11.3	11.6
	4H	10.5	11.0	10.8	11.2	11.5	10.5	10.9	10.8	11.2	11.5
	6H	10.4	10.8	10.8	11.1	11.5	10.4	10.8	10.7	11.1	11.5
	8H	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4
	12H	10.3	10.7	10.7	11.1	11.4	10.3	10.7	10.7	11.1	11.4
4H	2H	10.5	10.9	10.8	11.2	11.5	10.5	11.0	10.8	11.2	11.5
	3H	10.3	10.7	10.7	11.1	11.4	10.3	10.7	10.7	11.1	11.4
	4H	10.3	10.6	10.7	11.0	11.4	10.3	10.6	10.7	11.0	11.4
	6H	10.2	10.5	10.6	10.9	11.3	10.2	10.5	10.6	10.9	11.3
	8H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.3	10.1	10.4	10.6	10.8	11.3
	12H	10.1	10.3	10.5	10.8	11.2	10.1	10.3	10.5	10.8	11.2
8H	4H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.3	10.1	10.4	10.6	10.8	11.3
	6H	10.0	10.3	10.5	10.7	11.2	10.0	10.3	10.5	10.7	11.2
	8H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1
	12H	9.9	10.1	10.4	10.6	11.1	9.9	10.1	10.4	10.6	11.1
12H	4H	10.1	10.3	10.5	10.8	11.2	10.1	10.3	10.5	10.8	11.2
	6H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1
	8H	9.9	10.1	10.4	10.6	11.1	9.9	10.1	10.4	10.6	11.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H		6.2	/	-13.1			6.2	/	-13.1	
	1.5H		9.0	/	-14.0			9.0	/	-14.0	
	2.0H		11.0	/	-15.2			11.0	/	-15.2	