


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

#### Configurazione di prodotto: PT27.01+RU50.38

PT27.01: Modulo angolare incasso Frame - Neutral White - Down - General Light HO - DALI - - 24.5W 3463.2lm - 4000K - Bianco  
RU50.38: Schermo singolo Opale L=1200 (GL) - Opalino



#### Codice prodotto

PT27.01: Modulo angolare incasso Frame - Neutral White - Down - General Light HO - DALI - - 24.5W 3463.2lm - 4000K - Bianco

#### Descrizione tecnica

Elemento angolare ad incasso per profili in versione Frame con cornice di battuta; comprensivo di modulo LED Neutral White versione High Output (HO) General Light. Alimentazione dimmerabile DALI integrata con cablaggio passante per file continue. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Prodotto completo di schermo riflettente "Furukawa" che ne aumenta ulteriormente l'efficienza. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Elemento con luce non comprensivo di schermo ma compatibile con schermi Opali sia a rolla che singoli.

#### Installazione

Ad incasso

#### Colore

Bianco (01)

#### Peso (Kg)

3.45

#### Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Codice accessorio

RU50.38: Schermo singolo Opale L=1200 (GL) - Opalino

#### Descrizione tecnica

Schermo singolo Opale flessibile per composizione L=1200 - ottica General Light -

#### Installazione

ad incastro tramite apposite molle presenti sul profilo

#### Colore

Opalino (38)

#### Note

Versione TPa disponibile su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

#### Dati tecnici

Im di sistema:	3463	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	24.5	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2340	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	11	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	141.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

