

Vorschaltgerät mit Gleichstrom nicht dimmbar IP20 20W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 250 - 700 mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2025



Zubehörcode

X020: Vorschaltgerät mit Gleichstrom nicht dimmbar IP20 20W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 250 - 700 mA

Beschreibung

Elektronische, nicht dimmbare Versorgungseinheit mit Gleichstrom max 20 W. Eingang Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz.

Ausgang mit Konstantstrom 250÷700 mA wählbar von DIP-SWITCH.

Die Eigenschaften des Produkts beinhalten Überspannungsschutz, Schutz vor Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und Farbtemperatur.

Installation

Als aufliegende Leuchte und als Einbau in einer Elektrik-Box. Ausgerüstet mit Öffnungen für die eventuelle Schraubbefestigung.

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.2

Abmessungen (mm) (*)

110x52x22

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung

Ein- und Auslass-Klemmleisten auf einer Seite (Kabelquerschnitt bis 1,5 mm²).

Kabelhalter auf Primär- und Sekundärkreisläufen für Kabel mit Durchmesser min. 3 mm - max. 8 mm.

Anmerkungen

Zur Einstellung der Stromstärke und der Mindest- und Höchstmengen an dieses Verbindungsgerät anschließbarer Leuchten die Montageanleitung des Produkts konsultieren.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

Technische Daten

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Strom Iout [mA]: 250

Einschaltstrom: 5 A / 50 µs

maximale Anzahl LED-

Treiber pro

Sicherungsautomat:

B10A: 31 Versorgungseinheit

B16A: 50 Versorgungseinheit

C10A: 52 Versorgungseinheit

C16A: 85 Versorgungseinheit

Überspannungsschutz:

2kV Gleichtaktspannung und 1kV
Gegentaktspannung