

Alimentador de corriente constante DALI IP68 17W con 3 cables de salida L=400 - I out = 350 mA - Dimensiones: 122x54x26 mm

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Septiembre 2023

Código accesorio

X647: Alimentador de corriente constante DALI IP68 17W con 3 cables de salida L=400 - I out = 350 mA - Dimensiones: 122x54x26 mm



Descripción

Alimentador electrónico regulable DALI con corriente constante I=350 mA 17 W. Entrada Vin = 220 - 240 Vca 50 - 60 Hz. Salida SELV. El producto asegura una elevada protección contra los picos de tensión 4 kW modo diferencial, 4 kV modo común, los cortocircuitos, las sobrecorrientes y las sobretemperaturas. Temperatura de utilización: -40°C / +60°C.

Instalación

Apoyado o dentro de cajas con drenaje adecuado. Con ranuras para fijación con tornillos.

Colores	Peso (Kg)	Dimensiones (mm) (*)
Indefinido (00)	0.3	122x54x26
* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.		

Equipo

Con 3 cables de salida: para el primario, el secundario y DALI, todos ellos con una longitud de 400 mm.

Notas

SELV, EL

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia:	50/60	Número máximo de alimentadores por luminaria B10A: 31 Fuentes de alimentación LED conectables por interruptor: B16A: 50 Fuentes de alimentación C10A: 52 Fuentes de alimentación C16A: 85 Fuentes de alimentación
Corriente Iout [mA]:	350	
Corriente de entrada:	5 A / 50 µs	
% mínimo de dimerización:		1
Protección al sobrevoltaje:		4kV Modo común y 4kV Modo diferencial