



Caractéristiques



- Encastrement sur faux plafonds de 1 à 35 mm d'épaisseur.
- Structure et embouts de fermeture en tôle d'acier galvanisée et peinte.
- Versions wall-washer avec carter protège-lampe en aluminium verni et réflecteur en aluminium extra-pur.
- Versions Darklight UGR<19, réflecteurs et optiques lamellées à profil parabolique en aluminium extra-pur.
- Version d'éclairage général avec écran diffuseur en polycarbonate.
- Disponible câblage électronique, DALI et éclairage de secours permanent, autonomie 1h30 avec cycle de recharge de 12 heures - autonomie 3 heures avec cycle de recharge de 24 heures. Conformité aux spécifications EN60598-2-22.
- Ballasts multiwatt.
- Rendement lumineux élevé.
- Appareil de faible épaisseur.



Distribution lumineuse

Darklight

Idéal pour l'éclairage de bureaux équipés d'écrans informatiques. Les réflecteurs en aluminium extra-pur offrent des prestations d'éclairage élevées et des niveaux de luminance contrôlée en accord avec la norme EN 12464-1.



Éclairage Général

L'écran diffuseur en polycarbonate offre une émission lumineuse homogène, gage de confort. L'éblouissement direct par les sources est limité.



Wall Washer

Idéal pour éclairer les surfaces verticales. La forme du réflecteur, savamment étudiée, offre un éclairage uniforme des parois.





Encastré

source	W	longueur	code couleur
  100x(1174/1474xN+13) N=nombre appareils	Wall washer		
	Électronique		
	28 W	1198	5800 01
	35 W	1498	5801 01
	54 W	1198	5802 01
80 W	1498	5803 01	
DALI multiwatt			
28/54 W	1198	5806 01	
35/49/80 W	1498	5807 01	
Versions DALI occupent 1 adresse.			

source	W	longueur	code couleur
  100x(1174/1474xN+13) N=nombre appareils	Darklight		
	Électronique		
	35 W	1498	5814 01
	54 W	1198	5815 01
	2x35 W	1498	5816 01
2x54 W	1198	5817 01	
DALI multiwatt			
28/54 W	1198	5818 01	
2x35 W	1498	5819 01	
2x28/54 W	1198	5820 01	
Électronique et éclairage de secours permanent			
54 W	1198	5821 01	
Versions DALI occupent 1 adresse.			

source	W	longueur	code couleur
  100x(1174/1474xN+13) N=nombre appareils	Éclairage général		
	Électronique		
	54 W	1198	5823 01
	80 W	1498	5824 01
	2x35 W	1498	5825 01
2x54 W	1198	5826 01	
DALI			
28/54 W	1198	5827 01	
35/49/80 W	1498	5828 01	
2x35 W	1498	5829 01	
2x54 W	1198	5830 01	
Électronique et éclairage de secours permanent			
54 W	1198	MM61 01	
2x35 W	1498	MM62 01	
Versions DALI occupent 1 adresse.			
Fourni avec écran de protection.			