## La Venaria

**Design Michele De Lucchi** **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

**Configurazione di prodotto: AZ70**
AZ70: Sistema completo di palo con piastra - Neutral White - ottica Asimmetrica

**Codice prodotto**
AZ70: Sistema completo di palo con piastra - Neutral White - ottica Asimmetrica

**Descrizione tecnica**
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica asimmetrica a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza, costituito da palo e vano ottico. Vano ottico e coperchio realizzati in vetroresina, il fissaggio del vano al palo mediante bracci in acciaio inox. Verniciatura grigio ral 9007 Gruppo ottico composto da LED monocromatici Neutral White per l'illuminazione generale, ottica asimmetrica. Alimentazione elettronica all'interno del prodotto. Vano ottico IP67, vano componenti IP64. Palo realizzato in acciaio EN 10025- S235JR zincato a caldo 70 micron e sottoposto a verniciatura grigio texturizzata RAL 9007; completo di portella a filo (200x100mm) e piastra per il fissaggio a terreno. Il palo è provvisto un sistema di messa a terra interno, con capocorda, inserto e vite. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.




**Installazione**
Tramite palo

**Colore**
Grigio (15)

**Montaggio**
a testapalo

**Cablaggio**
Completo di alimentatore elettronico (120÷240Vac 50/60Hz)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK07 IP67

**Dati tecnici**

| | | | |
|---|---|---|---|
| lm di sistema: | 11800 | Temperatura colore [K]: | 4000 |
| W di sistema: | 149 | MacAdam Step: | 3 |
| lm di sorgente: | - | Life Time LED 1: | 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W di sorgente: | - | Codice lampada: | LED |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 79.2 | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| lm in modalità emergenza: | - | Codice ZVEI: | LED |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 136 | Numero di vani ottici: | 1 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 100 | Intervallo temperatura ambiente operativa: | da -20°C a +35°C. |
| Indice di resa cromatica: | 80 | | |

**Polare**



**Isolux**