

## View Opti Beam Lens rund


Design iGuzzini /  
Arup

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

### Produktkonfiguration: Q289

Q289: Runder Strahler mit kleinem Korpus - Wide Flood



### Produktcode

Q289: Runder Strahler mit kleinem Korpus - Wide Flood

### Beschreibung

Schwenkbarer Strahler für Innenbereich, mit Adapter für die Installation auf Dreiphasen-Stromschiene. Die Leuchte ist aus Aluminiumdruckguss und der Vorderteil aus Thermoplast hergestellt. Doppelt schwenkbar: Drehung um 360° vertikal und Neigung um 90° horizontal. Leuchtgehäuse aus LED im Farbton Neutral White 4000K mit Technologie OPTIBEAM LENS, Wide Flood-Lichtverteilung. In Gehäuse integriertes dimmbares DALI-Vorschaltgerät, halbversenkbar in Schiene. Möglichkeit der Installation verschiedener flacher Zubehörteile wie OPTIBEAM REFRACTOR zur Variation der Lichtverteilung, Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung, Blendschutzvorrichtung, Soft Lens und Zubehör für den Außengebrauch wie ein asymmetrischer Blendschutz zur Vermeidung von Lichtstreuung an der Decke.

### Installation

Auf DALI-/Dreiphasen-Stromschiene

### Farben

Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

### Gewicht (Kg)

0.99

### Montage

Stromschienen dali|Dreiphasenstromschienensystem

### Verkabelung

Produkt wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert, die im Gehäuse untergebracht sind und halbversenkbar in der Schiene sind.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	2106	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	21.8	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	2540	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	18	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	96.6	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Abstrahlwinkel [°]:	46°	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
CRI (minimum):	80	Control:	DALI-2


### Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	67	63	61	66	63	62	59	72
1.0	75	71	68	65	70	67	67	64	77
1.5	80	77	74	72	76	73	73	70	84
2.0	83	80	78	77	79	77	77	74	89
2.5	85	83	81	80	82	80	79	77	92
3.0	86	84	83	82	83	82	81	79	95
4.0	87	86	85	84	85	84	83	80	97
5.0	88	87	86	86	85	85	83	81	98

Söllner-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2540 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:												
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim												
x	y			viewed crosswise				viewed endwise				
2H	2H	20.9	21.0	21.2	21.8	22.1	20.9	21.0	21.2	21.8	22.1	
	3H	21.2	21.8	21.5	22.1	22.4	21.0	21.6	21.3	21.8	22.1	
	4H	21.3	21.9	21.6	22.2	22.5	21.0	21.5	21.3	21.8	22.1	
	6H	21.4	21.9	21.7	22.2	22.5	20.9	21.4	21.3	21.8	22.1	
	8H	21.4	21.9	21.7	22.2	22.5	20.9	21.4	21.3	21.7	22.1	
	12H	21.4	21.8	21.7	22.2	22.5	20.9	21.3	21.2	21.7	22.0	
4H	2H	21.0	21.5	21.3	21.8	22.1	21.3	21.9	21.0	22.2	22.5	
	3H	21.4	21.8	21.7	22.2	22.5	21.5	22.0	21.9	22.3	22.7	
	4H	21.5	22.0	21.9	22.3	22.7	21.5	22.0	21.9	22.3	22.7	
	6H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	21.6	21.9	22.0	22.3	22.8	
	8H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.9	21.6	21.9	22.0	22.3	22.7	
	12H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.9	21.5	21.8	22.0	22.3	22.7	
8H	4H	21.6	21.9	22.0	22.3	22.7	21.7	22.0	22.1	22.4	22.9	
	6H	21.7	22.0	22.2	22.5	22.9	21.8	22.0	22.2	22.5	23.0	
	8H	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	
	12H	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	21.8	22.0	22.3	22.4	23.0	
12H	4H	21.5	21.8	22.0	22.3	22.7	21.7	22.0	22.1	22.4	22.9	
	6H	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9	21.7	22.0	22.2	22.4	22.9	
	8H	21.8	22.0	22.3	22.4	23.0	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	
Variations with the observer position at spacing:												
S =	1.0H		2.3	/ -1.9					2.3	/ -1.9		
	1.5H		4.4	/ -2.6					4.4	/ -2.6		
	2.0H		6.2	/ -3.0					6.2	/ -3.0		