

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: P286

P286: Proiettore corpo grande - Warm white - alimentatore DALI - ottica spot



Codice prodotto

P286: Proiettore corpo grande - Warm white - alimentatore DALI - ottica spot **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete DALI per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità di colore warm white. Ottica spot. Alimentatore DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° su piano orizzontale. Dotato di blocchi meccanici del puntamento e scale graduate, per entrambi i movimenti e si applicano agendo con uno stesso utensile su due viti, una laterale all'asta e una sull'adattatore a binario. Proiettore corredato di anello porta accessori atto a contenere un accessorio piano. E' possibile inoltre l'applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra schermo asimmetrico, schermo anti abbagliamento, alette direzionali. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

A binario elettrificato DALI

Colore

Grigio/Nero (74) | Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15)

Montaggio

binario trifase

Cablaggio

Componentistica DALI contenuta all'interno dell'apparecchio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	3221	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	63	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	4200	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	55	Perdite dell'alimentatore	8
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	51.1	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	14°	Numero di vani ottici:	1
Indice di resa cromatica:	90	Control:	DALI

Polare

Imax=27523 cd		Lux			
h	d	Em	Emax		
2	0.5	5546	6881		
4	1	1386	1720		
6	1.5	616	765		
8	2	347	430		