

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

PID:

04010011

CID:

C.1993.1550

CERTIFICATION

00013

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to



all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03.IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

Apparecchi di illuminazione stradale (Serie STREET Plug&Play) for the following products

Luminaires for road and street lighting (Series STREET Plug&Play)

Emesso il | Issued on 2022-02-07

Aggiornato il | Updated on 2025-06-24

Sostituisce | Replaces 2023-10-30

S.p.A.



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

SN.VOOOMT

Allegato - Certificato di approvazione **Annex - Approval certificate**

Emesso il | Issued on 2022-02-07 Aggiornato il | Updated on 2025-06-24 Sostituisce | Replaces 2023-10-30

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione stradale Luminaires for road and street lighting

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA VIA MARIANO GUZZINI 37 62019 RECANATI MC IT - Italy

Marchio | Mark

ENEC 03.IMQ



Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ C02482514 FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI 201401 China 95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 **RECANATI** MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Standards / Technical specifications

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

FN IFC 60598-1:2021 + A11:2022 EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011

Limitazioni ENEC all. B

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

FN IFC 60598-1:2021 + A11:2022 EN 60598-2-3:2003 + A1:2011

EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011

ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

Al23-0089119-01; Al24-0112679-03; Al24-0107970-1

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage 220-240 V

Tipo di installazione | Type of installation parete/palo / wall/pole

Classificazione del materiale del piano di appoggio | normalmente infiammabile / normally flammable Classification according to material of supporting surface

Classe di isolamento | Degree of protection (class)

STREET Plug&Play

Grado di protezione contro impatti meccanici esterni | Degree IK07 (2 J) / IK08 (5 J) / IK09 (10 J)

of protection against external mechanical impacts

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V005E1

Marca | Trade mark iGuzzini N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N399

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.V005E2

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 22,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N400

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica

impacts

AR V005F3

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N401

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005F8

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N402

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005F9

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N403

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FA

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 29,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N404

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005FB

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N405

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.V005FC

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 22,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N406

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08
Degree of protection against external mechanical

impacts

AR V005FD

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N407

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FE

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N408

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FF

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N409

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FG

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 29,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N410

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005FH

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N411

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR. V005F

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N412

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica

AR V005F.I

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 29,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N413

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FK

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N414

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR. V005FL

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 22,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N415

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FM

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N416

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005FN

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N417

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.V005FC

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N418

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica

AR V005EP

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 29,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N419

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FQ

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N420

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FF

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 22,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N421

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FS

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N422

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005FT

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N423

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

5/25



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.V005FU

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N424

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica

AR V005EV

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 29,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N425

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FW

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N426

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FX

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 22,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N427

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005FY

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N428

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005FZ

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N429

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR. V005G0

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 31,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N430

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08
Degree of protection against external mechanical

mpacts

AR V005G1

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 29,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N431

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005G2

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 15,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N432

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005G3

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 16,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N433

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005G4

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 15,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N434

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005G5

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N435

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.V005G6

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 22,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N436

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica

AR V005G7

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N437

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005G8

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 15,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N438

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR. V005G9

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 16,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N439

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GA

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 15,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N440

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005GB

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N441

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR. V005GC

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 22,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N442

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica

impacts

AR V005GD

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 21 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N443

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GE

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. 2131

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GF

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. 2132

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GG

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. 2133

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005GH

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. 2134

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.V005GI

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. 2135

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica

impacts

AR V005G.I

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. 2136

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GK

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. 2137

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GL

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. 2138

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GM

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. 2139

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005GN

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. 2141

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.V005GO

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. 2142

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica

impacts

AR V005GP

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. 2143

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GQ

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. 2144

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GF

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. 2145

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GS

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. 2146

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005GT

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. 2147

IP | **IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

11/25



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR. V005GU

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. 2148

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica

impacts

AR V005GV

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 40 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. 2149

IP | IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GW

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 22 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N450

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GX

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 23,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N451

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005GY

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 22,1 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N452

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005GZ

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 32,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N453

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.V005H0

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 32,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N454

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica

impacts

AR V005H1

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 30.6 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N455

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

AR.V005H2

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 41,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. 2150

/P | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005H3

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 41,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. 2151

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005H4

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 41 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. 2152

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005ID

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 22 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N444

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

13/25



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR. V005IE

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 23,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N445

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica impacts

AR V005IF

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 22.1 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N446

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005IG

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 32,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. N447

/P | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.V005IH

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 32,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. N448

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR. V00511

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 30,6 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. N449

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.V005IJ

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 41,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K

Rif. di tipo | Type ref. 2153

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR. V005IK

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 41,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. 2154

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanica

impacts

AR V005II

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 41 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. 2158

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0055V

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 15,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 36 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW18

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0055W

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 26,1 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 36 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW19

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0055X

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 37,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW20

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09 Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0055Y

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 59,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW21

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09





Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.X0055Z

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 87,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW22

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanica

impacts

AR X00560

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 14.8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 36 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW23

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X00561

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 24,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 36 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW24

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X00562

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 35,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW25

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X00563

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 55,6 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 85 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW26

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X00564

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 87,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 85 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW27

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.X00565

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 26,1 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 36 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW28

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanica

impacts

AR X00566

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 37.8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW29

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X00567

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 59,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW30

/P | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X00568

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 87,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW31

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X00569

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 24,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 36 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW32

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056A

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 35,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW33

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.X0056B

Marca | Trade mark | iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 55,6 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW34

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanica

impacts

AR.X0056C

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 87,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW35

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056D

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 37,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW36

IP | **IP66/IP67**

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056E

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 59,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW37

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056F

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 87,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW38

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056G

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 35,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW39

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.X0056H

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 55,6 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW40

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanica

impacts

AR X00561

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 87.7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW41

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056J

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 26,1 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 36 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW42

/P | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0056K

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 37,8 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW43

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056L

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 59,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EW44

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056M

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 24,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 36 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW45

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.X0056N

Marca | Trade mark | iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 35,3 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW46

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanica

impacts

AR X00560

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 55,6 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EW47

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056P

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 49,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. UH49

/P | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056Q

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 45,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. UH50

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056R

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 49,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. UH51

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056S

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 45,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. UH52

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

npacts



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.X00567

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 49,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. UH53

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanica

impacts

AR X0056U

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 45.5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. UH54

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056V

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 49,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. UH55

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0056W

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 45,5 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 56 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. UH56

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0057A

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 29,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. S743

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08

Degree of protection against external mechanical

impacts

AR.X0057B

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 29,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. \$744

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.X0057C

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 29,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Cool White 5700K

Rif. di tipo | Type ref. \$745

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08
Degree of protection against external mechanical

impact

AR X0057D

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 29,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Cool White 5700K

Rif. di tipo | Type ref. \$746

IP | IP66/IP67

Posizione lampade (Performance) | Lamp position | IK09

(Performance)

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057E

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 30,6 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. \$747

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057F

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 30,6 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. \$748

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group $\,$ RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057G

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 30,6 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Cool White 5700K

Rif. di tipo | Type ref. \$749

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK08 Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057H

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 30,6 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Cool White 5700K

Rif. di tipo | Type ref. \$750

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 250 cm



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

AR.X0057

Marca | Trade mark iGuzzini N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 86,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. S759

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | **IK07/IK09**Degree of protection against external mechanical

impacts

AR X0057.I

Marca | Trade mark iGuzzini N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 86,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. \$760

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057K

Marca | Trade mark iGuzzini
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 86.7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Cool White 5700K

Rif. di tipo | Type ref. S761

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical impacts

AR.X0057L

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 86,7 W

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 84 LED Cool White 5700K

Rif. di tipo | Type ref. \$762

IP | IP66/IP67

Gruppo di rischio | Risk group RG1 at 100 cm / RG0 at 400 cm

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | IK07/IK09

Degree of protection against external mechanical

impacts

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il prodotto coperto da questo certificato è l'apparecchio fino alla presa ZHAGA equipaggiata di coperchio. I dispositivi destinati ad essere collegati alla presa possono influire sulla conformità dell'intero sistema e non sono coperti da questo certificato.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J). Per gli apparecchi N399; N400; N401; N402; N403; N404; N405; N406; N407; N408; N409; N410; N411; N412; N413; N414; N415; N416; N417; N418; N419; N420; N421; N422; N423; N424; N425; N426; N427; N428; N429; N430; N431; N432; N433; N434; N435; N436; N437; N438; N439; N440; N441; N442; N443; 2131; 2132; 2133; 2134; 2135; 2136; 2137; 2138; 2139; 2141; 2142; 2143; 2144; 2145; 2146; 2147; 2148; 2149; N450; N451; N452; N453; N454; N455; 2150; 2151; 2152; N444; N445; N446; N447; N448; N449; 2153; 2154; 2158; S743; S744; S745; S746; S747; S748; S749; S750.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK07 (2 J) senza accessorio, per gli apparecchi EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23; EW24; EW25; EW26; EW27; EW28; EW29; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41; EW42; EW43; EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK09 (10 J) con l'accessorio X482, per gli apparecchi EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23; EW24; EW25; EW26; EW26; EW27; EW28; EW29; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41; EW42; EW43; EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.

Lista degli accessori:

Rif. a Cat. 6134 Riduttore palo - da \varnothing 102 mm a \varnothing 76 mm Per tutti gli apparecchi.

Rif. a Cat. 6154 Braccio ø102mm Lunghezza 900 mm Per tutti gli apparecchi.

Rif. a Cat. 6155 Braccio ø102mm Lunghezza 1500 mm Per tutti gli apparecchi.

Rif. a Cat. 6156 Flangia intermedia ø102 mm Per tutti gli apparecchi.

Rif. a Cat. 6157 Braccio ø120mm Lunghezza 900 mm Per tutti gli apparecchi.



Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000


```
Rif. a Cat. 6158 Braccio Ø120mm Lunghezza 1500 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6159 Flangia intermedia Ø120 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6160 Attacco applique Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6161 Controflangia ø102 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6162 Controflangia ø120 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6163 Riduttore per pali ø89 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6164 Riduttore per pali Ø114 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6165 Testapalo doppio ø102 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. 6166 Testapalo triplo Ø102 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X431 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico
- da Ø42 mm a Ø60 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X432 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico
- da Ø60 mm a Ø76 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X482 Piastrino in Acciaio Per gli apparecchi Type Ref. EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23; EW24;
EW25; EW26; EW27; EW28; EW29; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41; EW42;
EW43; EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.
Rif. a Cat. X586 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico
- da Ø42 mm a Ø60 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X587 Adattatore necessario per l'installazione su palo - da ordinare in abbinamento al vano ottico
- da Ø60 mm a Ø76 mm Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. X589 4 Viti per apertura No Tools Per tutti gli apparecchi.
Rif. a Cat. BZK6 Connettore a 2 vie con morsettiera a 2 poli IP68 - Idoneo per cavi 2x4 mm2 Per tutti gli
Product covered by this licence is the luminaire up to the ZHAGA socket equipped with dummy cap. devices
designed to be connected to the socket may affect the compliance of the full system and are not covered by this
license.
Degree of protection against external mechanical impacts: Verified IK08 (5 J), in according to EN 62262:2002 /
IEC 62262:2002, with positive results. For luminaires N399; N400; N401; N402; N403; N404; N405; N406; N407;
N408; N409; N410; N411; N412; N413; N414; N415; N416; N417; N418; N419; N420; N421; N422; N423; N424; N425;
N426; N427; N428; N429; N430; N431; N432; N433; N434; N435; N436; N437; N438; N439; N440; N441; N442; N443;
2131; 2132; 2133; 2134; 2135; 2136; 2137; 2138; 2139; 2141; 2142; 2143; 2144; 2145; 2146; 2147; 2148; 2149;
N450; N451; N452; N453; N454; N455; 2150; 2151; 2152; N444; N445; N446; N447; N448; N449; 2153; 2154; 2158;
$743; $744; $745; $746; $747; $748; $749; $750.
Degree of protection against external mechanical impacts: Verified IKO7 (2 J), in according to EN 62262:2002 /
IEC 62262:2002, with positive results. Without accessory, for luminaires EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23;
EW24; EW25; EW26; EW27; EW28; EW29; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41;
EW42; EW43; EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.
Degree of protection against external mechanical impacts: Verified IKO9 (10 J), in according to EN 62262:2002 /
IEC 62262:2002, with positive results. With accessory X482, for luminaires EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23;
EW24; EW25; EW26; EW27; EW28; EW29; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41; EW42; EW43; EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.
List of accessories for luminaires:
Cat. Ref. 6134 Pole reducer - from Ø102 mm to Ø76 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6154 Arm Ø102 mm Length 900 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6155 Arm Ø102 mm Length 1500 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6156 Intermediate flange ø102 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6157 Arm Ø120 mm Length 900 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6158 Arm Ø122 mm Length 1500 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6159 Intermediate flange \varnothing 120~\text{mm} For all luminaires.
Cat. Ref. 6160 Applique attachment For all luminaires.
Cat. Ref. 6161 Counter flange Ø102 mm For all luminaires
Cat. Ref. 6162 Counter flange Ø120 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6163 Adapter for poles Ø89 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6164 Adapter for poles Ø114 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6165 Double pole-top Ø102 mm For all luminaires.
Cat. Ref. 6166 Triple pole-top Ø102 mm For all luminaires.
Cat. Ref. X431 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from
Ø42 mm to Ø60 mm For all luminaires.
Cat. Ref. X432 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from
\emptyset60\text{mm} to \emptyset76\text{ mm} For all luminaires.
Cat. Ref. X482 Stainless steel plate For luminaires Type Ref. EW18; EW19; EW20; EW21; EW22; EW23; EW24; EW25;
EW26; EW27; EW28; EW39; EW30; EW31; EW32; EW33; EW34; EW35; EW36; EW37; EW38; EW39; EW40; EW41; EW42; EW43;
EW44; EW45; EW46; EW47; UH49; UH50; UH51; UH52; UH53; UH54; UH55; UH56; S759; S760; S761; S762.
Cat. Ref. X586 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from
Ø42 mm to Ø60 mm For all luminaires.
Cat. Ref. X587 Adapter required for installation on pole - To be ordered together with optic assembly - from
```

Componenti | Component List

Cat. Ref. BZK6 2-way connector with 2 pole terminal IP68 - Suitable for 2x4 mm2 cables For all luminaires.

 $\emptyset60\text{mm}$ to $\emptyset76$ mm For all luminaires.

Cat. Ref. X589 4 No Tools opening screws For all luminaires.





Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

SN.V000MT

Emesso il | Issued on 2022-02-07

Aggiornato il | Updated on 2025-06-24

Sostituisce | Replaces 2023-10-30

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V000MT

BTZ.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1