


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2025

Configurazione di prodotto: 455D

455D: Proiettore SIPARIO Ø86 - Manual Dim - WideFlood - Lens -

**Codice prodotto**

455D: Proiettore SIPARIO Ø86 - Manual Dim - WideFlood - Lens -

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile Ø86 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica -CRI97- tonalità 3000K.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Lens con ottica WideFlood.

Alimentatore elettronico dimmerabile integrato nel prodotto con dimmer manuale Tool Free.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico.

La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

Basetta o binario tensione di rete.

Colore

Bianco (01) | Nero opaco (V0)

Peso (Kg)

0.47

Montaggio

binario trifase

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema: 1350.9

W di sistema: 18.5

Im di sorgente: 1710

W di sorgente: 16

Efficienza luminosa (lm/W, 73.02

dati di sistema):

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° 0.0

o superiore [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 79

[%]:

Angolo di apertura [°]: 47°

Indice di resa cromatica: 97

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)

Codice lampada: LED

Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Control: Completo di dimmer