

Cerchio - Zoom

design Bruno Gecchelin



Cerchio



Zoom

Caratteristiche



Cerchio

- Installazione su binario a basso voltaggio, Mini Limelight.
- Realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico.
- Rotazione di 305° sull'asse verticale e inclinazione di 130° (35W) - 122° (50W) rispetto al piano orizzontale.




Zoom


- Installazione su binario a basso voltaggio, Mini Limelight.
- Realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico.
- Rotazione di 360° sull'asse verticale e inclinazione di 140° rispetto al piano orizzontale.
- Sistema snodo brevettato che consente una completa orientabilità del proiettore, garantendo la continuità elettrica.




Ottiche e sorgenti



S - Spot
 α da 9° a 15°



M - Medium
 α da 16° a 25°



F - Flood
 α da 26° a 39°


	QR-CBC 35	35 - 50W
	QR-CBC 51	35 - 50W

Installazione su asta curva


Una soluzione per binario a basso voltaggio, Mini Limelight, appositamente studiata per l'illuminazione di quadri.



Cerchio

	sorgente	W	codice colore
	QR CBC 35 (GU4)	Asta dritta L=70 35 W 12V	6327 15
	Asta dritta L=300 50 W 12V	6328 15	
	QR CBC 51 (GU5,3)	Asta dritta L=70 35 W 12V	6329 15
	Asta dritta L=300 50 W 12V	6330 15	
	QR CBC 35 (GU4)	Asta curva 35 W 12V	6334 15
	QR CBC 51 (GU5,3)	Asta curva 50 W 12V	6335 15
			

Zoom

	sorgente	W	codice colore
	QR CBC 51 (GU5,3)	Asta dritta L=70 50 W 12V	6314 01-15
	Asta dritta L=300 50 W 12V	6315 01-15	
	Asta dritta L=500 50 W 12V	6316 01-15	
	Asta dritta L=800 50 W 12V	6317 01-15	

accessori

	codice colore		codice colore
	---		8658 05-06-09 24 65
	6000 04 per QR CBC 35	8740 04	
	6001 04 per QR CBC 51		
	6091 01-15 h46 - ø123	6091 01-15 h46 - ø123	
	6092 01-15 Foro per installazione 63 mm	6092 01-15 h89 - ø71	